

## Kühlerfrostschutz KFS 33

### ОПИСАНИЕ

Антифриз – комбинация активных веществ на основе этиленгликоля. Содержит оригинальный ОЕТ пакет ингибиторов коррозии. Обеспечивает превосходную защиту от замерзания, коррозии и перегрева, не содержит амины, нитриты, фосфаты, бораты и силикаты. Разведение водой в правильном соотношении обеспечивает надежную круглогодичную защиту в эксплуатации.

### СВОЙСТВА

- превосходная защита от коррозии
- не содержит амины, бораты, нитриты, фосфаты, силикаты
- защищает от перегрева
- предотвращает замерзание системы охлаждения

**LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей, где прописаны следующие спецификации:**

Peugeot Citroën PSA B71 5110 • Toyota Motor Corporation (TMC)


Дополнительно для автомобилей, которым требуется антифриз соответствующего уровня качества.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Плотность при 20 °C      | : 1,134 г/см <sup>3</sup>      |
| Содержание воды          | : 4 %                          |
| Значение pH              | : 8,28                         |
| База                     | : Этиленгликоль с ингибиторами |
| Цвет / внешний вид       | : голубо-зеленый прозрачный    |
| Температура вспышки      | : 122 °C                       |
| Запах                    | : слабый                       |
| Срок хранения            | : 36 месяцев                   |
| в запечатанной таре      |                                |
| Рекомендации по хранению | : от -20 до, временно, + 35 °C |

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для моторов из чугуна и алюминия и их комбинаций, а также для систем охлаждения из алюминиевых и медных сплавов. Для легковых и коммерческих автомобилей, сельхозтехники и стационарных двигателей, которые требуют антифриз данного типа.



## Kühlerfrostschutz KFS 33

### ПРИМЕНЕНИЕ

Очистить систему охлаждения при помощи очистителя артикул 1994 и промыть большим количеством воды. Залить антифриз KFS 33 и воду, согласно таблице смешивания. Рекомендуется использовать дистиллированную воду, с жесткостью не более 3, 566 мМоль/л, разбавление водопроводной водой также возможно. Утилизировать в соответствии с местными правилами. Хранить только в неразбавленном виде. Смешивается с бессиликатными антифризами на основе этиленгликоля.

### ТАБЛИЦА СМЕШЕНИЯ

| Антифриз | Вода    | Температура замерзания |
|----------|---------|------------------------|
| 1 Часть  | 2 части | -18 °C                 |
| 1 Часть  | 1 часть | -37 °C                 |
| 2 части  | 1 часть | -69 °C                 |

### ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

|                            |     |                  |
|----------------------------|-----|------------------|
| Radiator Antifreeze KFS 33 | 1л  | № продукта 21130 |
|                            | 5л  | № продукта 21131 |
|                            | 20л | № продукта 21132 |
|                            | 60л | № продукта 21133 |

PI 11/11/09/2018

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

