

Мультиформатная 2Мп уличная камера MHD стандарта 4 в 1 (AHD,TVI,CVI,CVBS) с вариофокальным объективом с ИК-подсветкой

SATRO-VC-MCO20V VP (2.8-12)



Основные характеристики

Оптика

- Вариофокальный объектив 2.8-12мм
- ИК подсветка до 50 м
- Функция день/ночь
- 2D NR (Шумоподавление)
- DWDR (Расширенный динамический диапазон)

Сигнал

- MHD (AHD,TVI,CVI,CVBS)
- Двойной поток
- Дальность передачи до 500м

WWW.SATRO.COM

Режим эксплуатации

- Широкий температурный диапазон: -40°C до 60°C
- Устойчивость к колебаниям напряжения $\pm 25\%$
- IP66

Спецификация

Камера	CATPO-VC-MCO20V VP (2.8-12)
Сенсор	1/2.9", 2 мегапиксельный Sony Exmor, прогрессивная развёртка CMOS
Объектив	Вариофокальный 2.8-12 мм
Угол горизонтальный (H)	99°-37°
Затвор	Авто/Ручной, 1/25~1/100000с
Мин. освещённость	Цвет: 0.01 Lux F1.4, 0 Lux с IR
День/Ночь	IR-фильтр автоматический (ICR), Цвет, Ч/Б
Синхронизация	Внутренняя
ИК подсветка	Smart IR, дистанция до 50 м
Видео	
Макс.Разрешение	1920 × 1080 (AHD,TVI,CVI),CVBS -1000ТВЛ
Частота кадров	1080P (1920*1080): Max. 25 fps; 720P (1280*720): Max. 50 fps
Видео поток	Двойной
OSD Меню	Поддерживается
DWDR	Поддерживается
Дальность передачи	AHD,TVI,CVI до 500м, CVBS до 100м
Интерфейсы	
Видео выход	BNC
Основные характеристики	
Питание	12В DC, 0,6А
	Потребление: max 8Вт
Режим рабочей температуры	-40°C ~ +60°C
Класс защиты	IP66
Материал корпуса	Металл
Вес	1,045 кг
Размеры (Д x Ш x В)	282 x 83 x 83 мм