

## BULL - ЖИДКИЙ ГВОЗДЬ НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ

### 1 – ОПИСАНИЕ

BULL - подходит для склеивания практически всех видов строительных материалов, декоративных изделий, карнизов, плинтусов, багетов, лепнины. На водной основе, без добавления растворителей. Образует высокую прочность соединения.

### 2 – СВОЙСТВА

- Полностью заполняет неровности в склеиваемых поверхностях
- Подходит для внутренних и наружных работ
- Водостойкий
- После высыхания может быть окрашен
- Практически не обладает запахом

### 3 - ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Склеивание дерева, неполированного камня, бетона, штукатурки, керамики, облицовочных плиток, плинтусов, ДВП, карнизы, полистирола и т.д
- Приклеивание стеновых панелей, напольных и потолочных плинтусов, различных изоляционных материалов, а также декоративных плит из пенопласта
- Для склеивания деревянных строительных деталей при столярных работах
- Заделывание трещин в гипсе
- Мелкий ремонт стен

### 4 - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед нанесением клея поверхности должны быть очищены, обезжирены и высушены. Температура применения – от +5 С до +35 С. Нанести клей по периметру склеиваемых поверхностей, затем их необходимо точно соединить и зафиксировать. До полного высыхания избегать воздействия влаги. Излишки клея можно удалить влажной тканью.

### 5- УПАКОВКА

| Артикул | Объем   | Расфасовка |
|---------|---------|------------|
| Bull    | 280 мл. | 24         |
| Bull    | 250 гр. | 36         |

## 6- ХРАНЕНИЕ

Хранения 12 месяцев при условии в закрытой оригинальной упаковке, в сухом и прохладном месте.

## 7- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не подходит для деталей, постоянно контактирующих с водой;
- Время склеивания может быть увеличено, если обе поверхности пористые;
- Давление, применяемое при склеивании, определяет прочность схватывания клея;
- Может быть окрашен после высыхания дисперсионной краской

## 8- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Информацию по безопасному обращению с этим продуктом можно получить в таблице данных по безопасности материала (SDS).

## 9- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                        |                                 |                     |
|------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Основа                 | : Акриловая Дисперсия           |                     |
| Плотность              | : 1.70 ± 0.03 г/см <sup>3</sup> | (DIN 53 479)        |
| Время покрытия пленкой | : 30-40 мин                     | (при 25 °C, 50% ОВ) |
| Время высыхания        | : 1-2 мм/сутки                  | (при 25 °C, 50% ОВ) |
| Термостойкость         | : от -10 °C до +80 °C           |                     |
| Темп. применения       | : от +5 °C до +35 °C            |                     |