



Объем	280ml
Цвет	Прозрачный, белый
Основа	Однокомпонентный силиконовый герметик кислотного типа.
Отверждение	Высыхание на воздухе
Время образования поверхностной пленки	10-15 минут
Усадка, не более	5 %
Плотность	0,99 ± 0,01
Диапазон температур нанесения	от -5 С до +50 С
Диапазон температур эксплуатации	от -40 С до +150 С
Коэффициент растяжению	>300%
Твёрдость по Шору	24
Адгезия к поверхностям	Бетон, пенобетон, штукатурка, кирпич, дерево, металл, жёсть, оцинковка и др.
Прогнозируемый срок службы	не менее 10 лет

Техническое описание:

PHG Absolute Sanitar – однокомпонентный силиконовый санитарный герметик кислотного типа, предназначенный для герметизации строительных и конструкционных швов, дверных и оконных рам.

Добавленные в данный герметик фунгицидные компоненты позволяют применять его во влажных помещениях, снаружи зданий и в подвалах не переживая за почернение герметика, а также образования на нем плесени.

После полного процесса вулканизации доходит до состояния прочного каучука.

Новая, улучшенная формула, применяемая для изготовления санитарного клей-герметика, делает его универсальным продуктом. Благодаря отличной адгезии и прекрасной структуре, клей-герметик так же может использоваться для приклеивания, склеивания материалов и изделий не подверженных нагрузкам. Идущий в комплекте колпачок, избавит вас от застывания герметика в носике, во время перерыва работ.

Области применения:

Используется при строительстве и ремонте жилых, промышленных зданий и сооружений, а также при индивидуальном жилищном строительстве и внутренних работ.

Свойства:

1. Отличная адгезия
2. Не стекает в вертикальных швах (отличная плотность)
3. Устойчив к неблагоприятным климатическим условиям
4. Устойчив к ультрафиолету
5. Химически устойчив
6. Не подвержен потемнению и образованию плесени

Хранение и сроки годности:

При хранении в неоткрытых оригинальных контейнерах при температуре до 35 градусов Цельсия срок годности продукта составляет 18 месяцев с даты изготовления. В странах с высокой температурой и влажностью специальные условия хранения должны быть созданы. Храните продукт в закрытом, хорошо проветриваемом помещении и избегайте излишних высокотемпературных воздействий.

Очистка инструмента:

В незавулканизированном состоянии смывается тёплой водой. В вулканизированном состоянии удаляется механическим путём.

Гарантийный срок хранения :

18 месяца в ненарушенной заводской упаковке.