

## Щиты с монтажной панелью ЩМПг RAL 3001 IP54 EKF PROxima

### ОПИСАНИЕ



**ЩМП-Х Х Х EKF PROxima**

— щит с монтажной панелью

— высота, ширина, глубина

IP31

ГАРАНТИЯ  
**5**  
ЛЕТ

EAC

IP54

Щиты с монтажной панелью ЩМПг RAL 3001 EKF PROxima являются надежной оболочкой для сборки щитов пожарной автоматики. Наличие полноразмерной оцинкованной монтажной панели в стандартной комплектации позволяет собирать щиты управления пожарными насосами и щиты пожарной сигнализации любой сложности. Возможна установка модульного и силового оборудования, а так же вывод аппаратуры управления на дверь щита. Электрощиты окрашены атмосферостойкой порошковой краской в красный цвет.

### ПРИМЕНЕНИЕ



Предназначены для сборки щитов пожарной автоматики:

- щиты управления пожарными насосами;
- щиты пожарной сигнализации.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Атмосферостойкая порошковая краска AkzoNobel RAL 3001



Качественный сварной корпус



Скошенный желоб препятствует попаданию влаги внутрь



Усиленные петли



Герметичный уплотнитель на дверце и пыле-влагозащищенный замок



Пластины для навесного монтажа

НАДЕЖНАЯ. УДОБНАЯ. ТВОЯ.

463

| Изображение                                                                       | Наименование                                | Габариты, мм<br>(высота, ширина,<br>глубина) | Габариты монтажной<br>панели, мм | Масса,<br>кг | Артикул      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
|  | ЩМПг- 40.30.22 (ЩРМ-1) RAL 3001 EKF PROxima | 400 x 300 x 220                              | 363 x 232                        | 7,2          | mb24-1-3001  |
|                                                                                   | ЩМПг- 50.40.22 (ЩРМ-2) RAL 3001 EKF PROxima | 500 x 400 x 220                              | 452 x 332                        | 11,39        | mb24-2-3001  |
|                                                                                   | ЩМПг- 60.60.25 RAL 3001 EKF PROxima         | 600 x 600 x 250                              | 562 x 562                        | 15           | mb24-06-3001 |
|                                                                                   | ЩМПг- 65.50.22 (ЩРМ-3) RAL 3001 EKF PROxima | 650 x 500 x 220                              | 602 x 432                        | 15,76        | mb24-3-3001  |
|                                                                                   | ЩМПг- 80.60.25 (ЩРМ-4) RAL 3001 EKF PROxima | 800 x 600 x 250                              | 752 x 532                        | 24,15        | mb24-4-3001  |
|                                                                                   | ЩМПг-100.65.30 (ЩРМ-5) RAL 3001 EKF PROxima | 1000 x 650 x 300                             | 902 x 562                        | 33,03        | mb24-5-3001  |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры                                 | Значения                     |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Номинальное напряжение, В                 | 230 / 400                    |
| Тип покрытия                              | Порошковое с фосфатированием |
| Цвет                                      | RAL-3001                     |
| Подвод кабеля                             | снизу                        |
| Угол открытия двери                       | 120°                         |
| Способ установки                          | Навесной                     |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96           | IP54                         |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ2                         |

## Особенности эксплуатации и монтажа

1. Электрощиты должны эксплуатироваться только во взрывоопасных средах, не содержащих токопроводящей пыли и химически активных веществ.
2. Электрощиты оснащены съемной монтажной панелью, что облегчает процесс монтажа оборудования.
3. Модели со степенью защиты IP54 оснащены скошенным желобом в конструкции корпуса, что дает дополнительную защиту от проникновения влаги и грязи внутрь щита.
4. Для удобства настенной установки на задней стенке щита подготовлены монтажные отверстия и прилагается крепежный комплект.

## Типовая комплектация

1. Щиты с монтажной панелью ЩМПг RAL 3001 EKF PROxima.
2. Монтажная панель.
3. Поводок заземления.
4. Замок (IP54 – треугольник).
5. Знаки электробезопасности.
6. Монтажный комплект.
7. Сальники.
8. Паспорт.