



Спецификация	
Model NO.	J2000-HDIP2MSP (2,8) v.1
Камера	
Сенсор	1/2.8" SONY (IMX307 + HI3516C) Starvis Back-illuminated CMOS Sensor
Разрешение	2MP 1080P
Пиксели	1945(H)*1097(V)
Кодек сжатия	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI
Система	PAL/NTSC
Электронный затвор	Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec
Уровень шума	≥52dB
Система сканирования	Прогрессивная
Видео выход	Сетевой
Линза	
Фокусное расстояние	2.8mm/F2.0
Фокусный контроль	Фиксированный
Тип линзы	Фиксированный
Разрешение линзы	3Mp
Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Протоколы	TCP/IP, ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP, RTP поверх TCP, IPv4, IPv6.
ONVIF и другие	Поддержка ONVIF 2.4 / ONVIF profile S; GB28181 и API интерфейс;
P2P	Да
POE	Да, IEEE 802.3af
Задержка видео	0.3 c (В локальной сети)
Основной поток	1920*1080@30fps
Вторичный поток	720*480@30fps
Третий поток	352*288@30fps
Браузеры	IE8-11, Google Chrome (lower than Ver44), Firefox (lower than Ver53), Mac Safari
Приложения для смартфоноф	iPhone, iPad, Android, Android Pad
Характеристики камеры	
День/Ночь	Цвет/ Ч&Б (IR-CUT)
Настройки изображения	Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Зеркально, 3D DNR , Баланс белого, FLK(Flicker Control)
Corridor Pattern	Да
Defog Mode	Да
BLC	Да
WDR	Да
Детекция движения	Да
Приватные зоны	3 зоны
Режимы записи	NVR/NAS/CMS/Web
Языки	Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Farsi, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian,Netherlands
Интерфейсы	
SD Card Slot	Да, Max 128 GB
General	
Корпус	Металл
Температурный режим	-20℃ ~ +60℃ RH95% Max
Питание	DC12V±10%, 550mA
Размеры	36(W) x 36(H) x27(D)mm
Вес	300g