

# GRACE HYK 5W-30/5W-40

Моторные масла для легковых автомобилей,  
микроавтобусов и внедорожников HYUNDAI-KIA

OEM



## Соответствия требованиям

SAE 5W-30:  
API SN/CF;  
ILSAC GF-5

SAE 5W-40:  
API SN/CF;  
ACEA A3/B4

## Описание продукта

**GRACE HYK** - синтетические универсальные всесезонные моторные масла для применения в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей Hyundai и Kia, а также других европейских и азиатских производителей.

**GRACE HYK** - предназначены для бензиновых и дизельных двигателей [с турбонаддувом и без] широкого парка автомобилей. Рекомендуются к применению для обеспечения устойчивой работы двигателей с CVT [система изменения фаз газораспределения выпуска компании Hyundai].

**GRACE HYK** - разработаны для любого стиля вождения, особенно для спортивной и городской эксплуатации.

## Применение

Для легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов Hyundai - Kia, а также других европейских и азиатских производителей, требующих уровень эксплуатационных свойств API SN/CF и ниже.

## Фасовка



# GRACE НУК 5W-30/5W-40

Моторные масла для легковых автомобилей,  
микроавтобусов и внедорожников HYUNDAI-KIA

OEM



## Преимущества для потребителя

- Отличные температурно-вязкостные характеристики обеспечивают надежную защиту двигателя от износа во всем диапазоне рабочих температур
- Синтетическая основа масел обеспечивает легкий холодный пуск двигателя даже при экстремально низких температурах
- Высокая стабильность вязкостных характеристик в течение всего срока службы способствует экономии топлива
- Не оказывают вредного воздействия на самые современные системы очистки выхлопных газов
- Позволяют достичь продленных интервалов замены благодаря высокой стойкости к окислению

## Типовые характеристики

| Показатели                                             | Метод измерения | 5W-30          | 5W-40          |
|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с | ASTM D 445      | 11,9           | 13,0           |
| Вязкость кинематическая при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с  | ASTM D 445      | 69             | 76,1           |
| Индекс вязкости                                        | ASTM D 2270     | 170            | 173            |
| Плотность при 20 °C, г/см <sup>3</sup>                 | ASTM D 4052     | 0,878          | 0,871          |
| Температура вспышки, °C                                | ASTM D 92       | 220            | 218            |
| Температура застывания, °C                             | ASTM D 97       | -42            | -42            |
| Щелочное число, мг КОН/г                               | ASTM D 2896     | 9,0            | 10,2           |
| Зольность сульфатная, %                                | ASTM D 874      | 1,02           | 1,0            |
| Вязкость динамическая [CCS], мПа.с [сП]                | ASTM D 5293     | 5100(при-30°C) | 5120(при-30°C) |

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

\* Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".  
E-mail: [info@grace-oil.com](mailto:info@grace-oil.com).



Сертификат соответствия системы  
менеджмента качества ISO  
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

**Ренессанс®**  
страхование

Полис Страхования ответственности  
за качество товаров, работ (услуг)



8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

[www.grace-oil.com](http://www.grace-oil.com), e-mail: [zakaz@grace-oil.com](mailto:zakaz@grace-oil.com)