

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

СПП

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1 Светильники светодиодные серии СПП предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением $230\text{В} \pm 10\%$ В, частоты 50 Гц, ГОСТ 32144-2013.
- 1.2 Область применения. Светильники светодиодные серии СПП предназначены для внутреннего освещения общественных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, а так же для наружного освещения с установкой светильников под навесом.
- 1.3 Имеют сертификат ТР ТС (таможенного союза) ЕАС.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Светильник светодиодный – 1 шт.
2. Саморез – 2 шт.
3. Дюбель – 2 шт.
4. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 1. Габаритные размеры изделия –

Модель светодиодного светильника	Исполнение	Ширина изделия	Длина изделия	Высота изделия	Вес изделия
СПП-КРУГ 8Вт	круг	135 мм	135 мм	48 мм	0,110 кг
СПП-КРУГ 12Вт	круг	135 мм	135 мм	48 мм	0,115 кг
СПП-КРУГ 18Вт	круг	160 мм	160 мм	50 мм	0,160 кг
СПП-ОВАЛ 8Вт	овал	168 мм	92 мм	48 мм	0,120 кг
СПП-ОВАЛ 12Вт	овал	168 мм	92 мм	48 мм	0,125 кг

4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 2. Электротехнические и технические характеристики изделия –

Наименование продукта	СПП-КРУГ			СПП-ОВАЛ	
Исполнение	круг	круг	круг	овал	овал
Электротехнические характеристики					
Потребляемая мощность	8 Вт	12 Вт	18 Вт	8 Вт	12 Вт
Световой поток	640 Лм	960 Лм	1440 Лм	640 Лм	960 Лм
Эффективность	80 Лм/Вт				

Наименование продукта	СПП-КРУГ			СПП-ОВАЛ	
Индекс цветопередачи	Ra > 80				
Цветовая температура*	6500K				
Диапазон входного напряжения	230В ± 10%				
Частота	50 Гц				
Потребляемый ток	70 mA	110 mA	160 mA	70 mA	110 mA
Козэффициент мощности cos φ	>0,5				
Козэффициент пульсации	<5%				
Технические характеристики					
Угол рассеивания	120°C				
Тип светодиодов	SMD				
Материал корпуса панели	ABS-пластик				
Материал рассеивателя	матовый поликарбонат				
Темп. режим работы мин./макс.	-20°C/+55°C				
Степень защиты	IP65				
Климатическое исполнение	УХЛ2				
Класс защиты от поражения эл. током	2				
Класс энергоэффективности	A+	A+	A	A+	A+
Срок службы	30 000 ч				
Гарантия	2 года				

* Цветовая температура свечения панели может отличаться от номинальной +/- 200K

ВНИМАНИЕ!

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию светильника, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 5.1 Светильники светодиодные серии СПП предназначены для подключения к электрической цепи с выключателем.
- 5.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В ± 10% В и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
- 5.3 **Монтаж светильника:**
 - Отключите напряжение сети.
 - Распакуйте светильник.
 - Соедините провода питания светильника с сетевыми проводами 230В ± 10%, частоты 50Гц используя клеммную колодку (в комплект не входит) или иным способом. При необходимости изолируйте место соединения.
 - Установите корпус на монтажной поверхности и закрепите при помощи саморезов и дюбелей, поставляемых в комплекте с изделием.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- а. техническое обслуживание включенного светильника;
- б. подключение светильника к повреждённой электропроводке.

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.

- 6.2 Работы по установке и техническому обслуживанию светильника должны проводиться квалифицированным персоналом.
- 6.3 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.
- 6.4 При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

— Таблица 3. Транспортные характеристики —

Наименование продукта		СПП-КРУГ 8Вт	СПП-КРУГ 12Вт	СПП-КРУГ 18Вт
Вес ящика		5,0 кг	5,1 кг	5,4 кг
Объем ящика		0,0395 м³	0,0395 м³	0,0430 м³
Минимальная упаковка		1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике		40 шт.	40 шт.	30 шт.
Штрих-код EAN-13	исполнение корпуса круг	4690612031408	4690612031392	4690612031385
Транспортный штрих-код ITF-14		14690612031405	14690612031399	14690612031382
Код товара		038.1134	038.1135	038.1136
Наименование продукта		СПП-ОВАЛ 8Вт		СПП-ОВАЛ 12Вт
Вес ящика		4,8 кг		5,0 кг
Объем ящика		0,0403 м³		0,0403 м³
Минимальная упаковка		1 шт.		1 шт.
Количество в ящике		32 шт.		32 шт.
Штрих-код EAN-13	исполнение корпуса овал	4690612031378		4690612031361
Транспортный штрих-код ITF-14		14690612031375		14690612031368
Код товара		038.1137		038.1138

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 7.1 Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- 7.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 7.3 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°С до +50°С и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1 Замена подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений.
- 8.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрих-код, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретён светильник. Светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- 8.3 Замена предполагает предварительное тестирование светильника.
- 8.4 Все выше изложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.
- 8.5 Гарантийные обязательства не распространяются на светильники:
- Имеющие видимые физические повреждения корпуса.
 - Вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.
 - Вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых.
 - Вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.
 - Если падение (уменьшение) светового потока составляет менее 10% от номинального (заявленного производителем).
- 8.6 Дата производства светильника нанесена на изделие в виде кода, где четвертая и пятая цифры кода – это месяц производства, шестая цифра – последняя цифра года производства.
- 8.7 Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи.
- 8.8 Дата производства указана на изделии.
- 8.9 При обнаружении неисправности светильника в период гарантийных обязательств обращаться по адресу:

Поставщик в РФ/Импортёр: ООО «Лайтинг Групп», 690025, г. Владивосток, ул. Успенского, д. 62

Производитель: Шеньчжень САН ЛЕД Технолоджи Ко, 1, Технолоджи Парк 10, Шуйтянь, район Шиянь, Баоань, Шеньчжень, Китай



9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

<i>Изделие/Model</i>	<i>Номер партии/Order number</i>
<i>Место продажи/Place of sale</i>	<i>Дата продажи/Date of sale</i>
<i>Подпись продавца/Seller signature</i>	<i>Подпись покупателя/Customer's signature</i>
<i>Дата обмена/Date of exchange</i>	