ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Удлинители и колодки серии SMART

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Предназначены для работы в сетях переменного тока напряжением 230 ± 10% частоты 50 Гц.
1.2 Удлинители и колодки ТМ IN HOME имеют сертификат ТР ТС (таможенного союза) ЕАС.
1.3 Использовать при температуре окружающей среды от +1°С до +35°С при относительной влажности не более 80%.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Удлинитель/колодка – 1 шт.;
2. Упаковка – 1 шт.;
3. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Код	Кол-во мест	Длина кабеля, м	Сила тока, А	Мощность нагрузки, Вт	Выключатель	Контакт заземления	Тип вилки\розетки
Удлинитель 2N-2-SMART	8222	2	2	6	1,3	-	-	евро
Удлинитель 3N-3-SMART	8233	3	3	6	1,3	-	-	евро
Удлинитель 3N-5-SMART	8235	3	5	6	1,3	-	-	евро
Удлинитель 4N-3-SMART	8243	4	3	6	1,3	-	-	евро
Удлинитель 4N-5-SMART	8245	4	5	6	1,3	-	-	евро
Удлинитель 2G-2-SMART	8322	2	2	10	1,3	-	есть	евро
Удлинитель 3G-3-SMART	8333	3	3	10	2,2	-	есть	евро
Удлинитель 3G-5-SMART	8335	3	5	10	2,2	-	есть	евро
Удлинитель 4G-3-SMART	8343	4	3	10	2,2	-	есть	евро
Удлинитель 4G-5-SMART	8345	4	5	10	2,2	-	есть	евро
Удлинитель 3GS-3-SMART	8433	3	3	10	2,2	есть	есть	евро
Удлинитель 3GS-5-SMART	8435	3	5	10	2,2	есть	есть	евро
Удлинитель 4GS-3-SMART	8443	4	3	10	2,2	есть	есть	евро
Удлинитель 4GS-5-SMART	8445	4	5	10	2,2	есть	есть	евро
Удлинитель 3GSU-3-SMART	8533	3	3	10	2,2	есть	есть	евро, 2 USB (1,2 А)
Удлинитель 3GSU-5-SMART	8535	3	5	10	2,2	есть	есть	евро, 2 USB (1,2 А)
Колодка 3N-SMART	5230	3	-	10	2,2	-	-	евро
Колодка 4N-SMART	5240	4	-	10	2,2	-	-	евро
Колодка 3G-SMART	5330	3	-	16	3,5	-	есть	евро
Колодка 4G-SMART	5340	4	-	16	3,5	-	есть	евро
Колодка 3GS-SMART	5430	3	-	16	3,5	есть	есть	евро
Колодка 4GS-SMART	5440	4	-	16	3,5	есть	есть	евро

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- эксплуатировать изделие в пожароопасных, химически активных и влажных средах;
- подвергать механическим и тепловым воздействиям, приводящим к разрушению изделия;
- подключать нагрузку большей мощности;
- разбирать изделие.

ВНИМАНИЕ! При максимальной нагрузке размотать шнур на всю длину.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
5.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
5.3 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°С до +50°С и относительной влажности не более 98%.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Гарантийный срок 2 года.
6.2 Замене подлежат неработающие изделия при отсутствии видимых физических повреждений.
6.3 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрих-код, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретен удлинитель/колодка. Изделие подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.

Поставщик в РФ/Импортер: *ООО «Лайтинг Групп», 690025, г. Владивосток, ул. Успенского, д. 62*

Производитель: *Астон Спид Корп, №232, ул. Нанянг, г. Ханджоу, Китай*

7. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие/Model	*Номер партии/Order number*
Место продажи/Place of sale	*Дата продажи/Date of sale*
Подпись продавца/Seller signature	*Подпись покупателя/Customer's signature*
Дата обмена/Date of exchange	