

Клей-спрей 80 для резины и винила



Паспорт безопасности

Копирайт2019, 3М Компании

Все права защищены. Копирование и / или загрузки этой информации в целях надлежащего использования продуктов 3М допускается при условии, что: (1) информация копируется в полном объеме без изменений пока не получено письменное согласие от 3М, и (2) ни копия, ни оригинал не перепродаются или не распространяются иным способом с намерением заработать прибыль.

Документ: 25-1630-0
Дата выпуска: 18/04/2019

Номер версии: 3.02
Дата предыдущей редакции: 28/02/2019

Данный Паспорт безопасности подготовлен в соответствии с ГОСТ 30333-2007, Паспорт безопасности для химических продуктов.

РАЗДЕЛ 1: Идентификация продукции

1.1. Идентификатор продукции

Клей-спрей 80 для резины и винила

Идентификационные номера продукции
62-4996-4955-6

7000028604

1.2. Рекомендации и ограничения по применению продукции

Рекомендуемое использование

Адгезивный аэрозоль

1.3. Данные поставщика

Адрес: АО «3М Россия», 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 6, стр. 1
Телефон: 495 784 74 74
электронная почта: 3mrucs@mmm.com
вебсайт: www.3m.com

1.4. Номер телефона экстренной связи

1 (651)7376501

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности

2.1. Классификация вещества или смеси

Острая водная токсичность: Класс 2.

Хроническая водная токсичность: Класс 3.

Острая токсичность (при вдыхании): класс 5.

Серьезное повреждение/раздражение глаз: класс 2B.

Разъедание/раздражение кожи: класс 3.

Репродуктивная токсичность: класс 1B.

Воспламеняющийся аэрозоль: класс 1.

Клей-спрей 80 для резины и винила

Специфическая токсичность для целевого органа (однократное воздействие): Класс 3.

Специфическая избирательная токсичность (повторяющееся воздействие): Класс 2.

2.2. Элементы маркировки

Сигнальное слово

ОПАСНО.

Символы

Пламя| Восклицательный знак| Опасность для здоровья|

Пиктограммы



Характеристика опасности

H222

Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль.

H229

Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв.

H320

При попадании в глаза вызывает раздражение.

H316

При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.

H333

Может причинить вред при вдыхании.

H335

Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.

H336

Может вызывать сонливость и головокружение.

H360

Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка.

H373

Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия:

нервная система |
органы чувств |

H401

Токсично для водной среды.

H412

Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Информация о мерах предосторожности

Общее:

P102

Хранить в недоступном для детей месте.

P101

При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта.

Предупреждение:

P201

Перед использованием получить специальные инструкции.

P210

Беречь от источников тепла, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить.

P211

Не направлять распылённую жидкость на открытые пламя или другие источники возгорания.

P251

Не протыкать и не сжигать, даже после использования.

P260

Не вдыхать газ/пары/пыль/аэрозоли.

P271

Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.

P280E

Использовать перчатки.

Ответ:

Клей-спрей 80 для резины и винила

P304 + P312

ПРИ ВДЫХАНИИ: Обратиться в токсикологический центр/к врачу при плохом самочувствии.

P305 + P351 + P338

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

P332 + P313

При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью.

P308 + P313

При оказании воздействия или обеспокоенности: обратиться к врачу.

Хранить:

P410 + P412

Защищать от солнечного света. Не подвергать воздействию температуры выше 50C.

P405

Хранить в недоступном для посторонних месте.

Утилизация:

P501

Содержимое/упаковку утилизировать в соответствии с местным/региональным/национальным/международным законодательством.

2.3. Прочие опасности

Намеренно неправильное использование посредством направленного концентрирования и вдыхание паров полученного продукта может быть вредным или летальным.

РАЗДЕЛ 3: Состав/информация об ингредиентах

Данный материал представляет собой смесь веществ.

Ингредиент	CAS No. и EC No.	% по весу	ПДК в воздухе рабочей зоны (ОБУВ в воздухе рабочей зоны, мг/м3)	Типы и классы опасности	Источник информации
Метилацетат	79-20-9 201-185-2	30 - 40	См. раздел 8 для получения информации о ПДК.	CNS Dep S3; EYE 2B; FLAM Liq 2; RES Irrit S3; VAPOR 5 (acute toxicity)	См. раздел 16 для получения информации об источниках.
Диметиловый эфир	115-10-6 204-065-8	25 - 35	См. раздел 8 для получения информации о ПДК.	CNS Dep S3; FLAM Gas 1; Liq gas (gases under pressure)	См. раздел 16 для получения информации об источниках.
Неопасные компоненты (NJTS Reg. No. 04499600-6698)	Коммерческая тайна	10 - 30	См. раздел 8 для получения информации о ПДК.	ORAL 5 (acute toxicity)	См. раздел 16 для получения информации об источниках.
Циклогексан	110-82-7 203-806-2	10 - 20	См. раздел 8 для получения информации о ПДК.	Aspiration 1; CNS Dep S3; DERMAL 5 (acute toxicity); EE Acute 1; FLAM Liq 2; SKIN 3; VAPOR 5 (acute toxicity)	См. раздел 16 для получения информации об источниках.
Толуол	108-88-3 203-625-9	1 - 6	См. раздел 8 для получения информации о ПДК.	Aspiration 1; CNS Dep S3; EE Acute 2; EE Chronic 3; EYE 2B; FLAM Liq 2; RDV 1B	См. раздел 16 для получения информации об источниках.

Клей-спрей 80 для резины и винила

				Low (overall); SKIN 2; STOT RE 1; VAPOR 5 (acute toxicity)	
Нафтоловые спирты	64742-48-9 265-150-3	1 - 5	См. раздел 8 для получения информации о ПДК.	Aspiration 1; CNS Dep S3; DERMAL 5 (acute toxicity); EE Acute 2; EE Chronic 2; SKIN 2; VAPOR 5 (acute toxicity)	См. раздел 16 для получения информации об источниках.
Оксид цинка	1314-13-2 215-222-5	0,1 1	См. раздел 8 для получения информации о ПДК.	EE Acute 1; EE Chronic 1	См. раздел 16 для получения информации об источниках.
Канифоль	8050-09-7 232-475-7	0 0,5	См. раздел 8 для получения информации о ПДК.	DERMAL 5 (acute toxicity); EE Acute 2; Skin sens 1B	См. раздел 16 для получения информации об источниках.

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1. Меры первой помощи

Вдыхание:

Выведете пострадавшего на свежий воздух. При плохом самочувствии обратиться к врачу.

Контакт с кожей:

Промыть с мылом и водой. При развитии симптомов обратитесь к врачу.

Контакт с глазами:

Немедленно промыть большим количеством воды. Удалить контактные линзы, если это легко сделать. Продолжить промывание. Если симптомы остаются, обратиться за медицинской помощью.

При проглатывании:

Прополоските рот. При плохом самочувствии обратиться к врачу.

4.2. Данные о симптомах и последствиях воздействия, как острых, так и отложенных во времени

См. раздел 11.1. для получения информации о токсикологических последствиях

4.3. Индикация необходимости оказания немедленной медицинской помощи или специальной обработки

Не применимо.

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаробезопасности

5.1. Рекомендуемые средства тушения

Использовать пожаротушащее средство, подходящее для окружающего огня.

5.2. Дополнительные опасности, которые могут возникать от вещества или смеси

В закрытых контейнерах, подвергнутых нагреванию огнем, может увеличиться давление и произойти взрыв.

Вредные продукты разложения или побочные продукты

Вещество

Альдегиды

Условие

во время горения

Клей-спрей 80 для резины и винила

Формальдегид
Монооксид углерода
Диоксид углерода

во время горения
во время горения
во время горения

5.3. Защитные меры при тушении пожаров

Вода не может служить эффективным средством тушения огня, однако, ее следует использовать для охлаждения контейнеров и помещений с целью предотвращения возможности взрыва.

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

6.1. Меры по обеспечению личной безопасности, средства защиты и порядок действий в чрезвычайной ситуации

Покинуть опасную зону. Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить. Использовать искробезопасные инструменты. Проветрить помещение свежим воздухом. Внимание! Двигатель может являться источником возгорания и привести к воспламенению или взрыву огнеопасных газов или паров в месте разлива. Обратитесь к другим разделам данного паспорта безопасности для получения информации об опасности для здоровья, респираторной защите, вентиляции и персональных защитных средств.

6.2. Меры по защите окружающей среды

Избегать попадания в окружающую среду.

6.3. Методы и материалы для нейтрализации и очистки

Если возможно, герметично закройте протекающий контейнер. Поместите протекающие контейнеры в хорошо проветриваемое помещение, предпочтительно с работающей вытяжкой, или, если необходимо, на открытый воздух на непроницаемую поверхность, пока не появится соответствующая упаковка для протекающего контейнера или его содержимого. Поместить в металлический контейнер, одобренном для перевозки соответствующими органами. Утилизируйте собранный материал как можно скорее в соответствии с действующими местными / региональными / национальными / международными правилами.

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения и обращения с продукцией

7.1. Меры предосторожности для безопасного обращения

Хранить в недоступном для детей месте. Перед использованием ознакомиться с инструкциями по технике безопасности. Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить. Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования. Не вдыхать газ/пары/пыль/аэрозоли. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. После работы тщательно вымыться. Избегать контакта с окислителями (н-р, хлор, хромовая кислота и т.п.) Использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, респираторы и т.д.) по необходимости.

7.2. Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости

Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать контейнер плотно закрытым. Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур выше 50 °C Хранить вдали от нагревательных приборов. Хранить вдали от кислот. Хранить вдали от окислителей.

РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия и средства индивидуальной защиты

8.1. Контролируемые параметры

пределенно-допустимые концентрации на рабочем месте

Если компонент описан в разделе 3, но не появляется в таблице ниже, Предельно допустимая концентрация вредных веществ в рабочей зоне не доступна для компонента.

Клей-спрей 80 для резины и винила

Ингредиент	CAS-номер	Агентство	Тип предела	Дополнительные комментарии
Толуол	108-88-3	ACGIH	TWA:20 ppm	
Толуол	108-88-3	Минздрав России	TWA (в виде пара) (8 часов): 50 мг / м ³ ; CEIL (в виде пара): 150 мг / м ³	
Циклогексан	110-82-7	ACGIH	TWA:100 ppm	
Циклогексан	110-82-7	Минздрав России	CEIL (как пары): 80 мг / м ³	
Диметиловый эфир	115-10-6	AIHA	TWA:1880 mg/m ³ (1000 ppm)	
Диметиловый эфир	115-10-6	Минздрав России	TWA (в виде пара) (8 часов): 200 мг / м ³ ; CEIL (в виде пара): 600 мг / м ³	
Оксид цинка	1314-13-2	ACGIH	TWA (вдыхаемая фракция): 2 мг / м ³ ; STEL (вдыхаемая фракция): 10 мг / м ³	
Оксид цинка	1314-13-2	Минздрав России	TWA (как аэрозоль) (8 часов): 0,5 мг / м ³ ; CEIL (как аэрозоль): 1,5 мг / м ³	
Метилацетат	79-20-9	ACGIH	TWA:200 ppm;STEL:250 ppm	
Метилацетат	79-20-9	Минздрав России	CEIL (как пары): 100 мг/м ³	
Канифоль	8050-09-7	ACGIH	Предельное значение не установлено	Кожный/респираторный сенсибилизатор, контролировать все воздействия - ниже допустимого уровня
Канифоль	8050-09-7	Минздрав России	CEIL (в виде пара и аэрозоля): 4 мг / м ³	

ACGIH : Американская конференция государственных инспекторов по промышленной гигиене

AIHA : Американская ассоциация промышленной гигиены

CMRG : Рекомендуемые принципы химических производителей

Минздрав России : Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

TWA: средневзвешенная по времени величина

STEL: Предел кратковременного воздействия

CEIL: верхний предел

8.2. Контроль воздействия

8.2.1. Технический контроль

Не находиться в зоне возможной низкой концентрации кислорода Используйте общебменную вентиляцию и/или местную вытяжную вентиляцию для контроля уровня воздействия ниже соответствующих ПДК и/или контроля пыли/спрея/газа/паров. При недостаточной вентиляции используйте респираторную защиту.

8.2.2. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Защита глаз/лица

Выберите и используйте защиту для глаз / лица для предотвращения контакта на основе результатов оценки воздействия. Следующие средства защиты глаз / лица рекомендуются:

Очки с непрямой вентиляцией

Защита кожи/рук

Рекомендуем использовать защитные перчатки и/или одежду для предотвращения попадания на кожу.

Рекомендуется использовать перчатки, изготовленные из следующих материалов: Нитрильный каучук

Клей-спрей 80 для резины и винила

Защита дыхательной системы

Оценка воздействия может потребоваться, чтобы решить, требуется ли респиратор. Если респиратор необходим, используйте респиратор как часть полной программы защиты органов дыхания. На основании результатов оценки воздействия выберите из следующих типов респиратор для уменьшения воздействия при вдыхании:

Полнолицевой респиратор с очисткой воздуха для органических паров

Респираторы для органических паров могут иметь короткий срок службы.

По вопросам о возможности использования для определенного применения обратитесь к производителю вашего респиратора.

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

9.1. Информация об основных физико-химических свойствах

Агрегатное состояние

Жидкость

Вид/Запах

от прозрачной к желтого цвета со сладким фруктовым запахом

порог восприятия запаха

Данные не доступны

pH

Неприменимо

Температура плавления/замораживания

Неприменимо

Температура кипения/начальная точка

Неприменимо

кипения/интервал кипения

Температура вспышки:

-41,1 °C [Метод тестирования: открыта чашка Tagliabue]

Скорость испарения:

1,9 [референсное значение: для эфира = 1]

Горючесть (твердое,газ)

Неприменимо

Пределы возгораемости (LEL), нижний

Данные не доступны

Пределы возгораемости (UEL), верхний

Данные не доступны

Давление паров

Неприменимо

Плотность паров

> 1 [референсное значение: воздуха = 1]

Плотность

0,835 г/мл

Относительная плотность

0,835 [референсное значение: вода = 1]

Растворимость в воде:

Незначительно

Растворимость не в воде

Данные не доступны

коэффициент распределения: н-октанол/вода

Данные не доступны

Температура самовоспламенения

Данные не доступны

Температура разложения

Неприменимо

Вязкость:

Неприменимо

Молекулярный вес

Данные не доступны

Летучие органические соединения

<=714 г/л [Подробнее: содержание EU VOC]

Процент летучих веществ

85,5 % по весу

VOC воды и растворителей

<=631 г/л [Метод тестирования: рассчитано SCAQMD метод 443.1]

VOC воды и растворителей

<=5,27 фунт / галл [Метод тестирования: рассчитано SCAQMD метод 443.1]

VOC воды и растворителей

<=53,6 % [Метод тестирования: рассчитано согласно CARB п.2]

Твердое содержимое

10 - 20 %

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

10.1. Реакционная способность

Этот материал может реагировать с определенными агентами в определенных условиях - см. оставшиеся заголовки в разделах

10.2. Химическая стабильность

Клей-спрей 80 для резины и винила

Стабильный.

10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация не наблюдается.

10.4. Условия, которые следует избегать

Нагрев

Искры и/или пламя

10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители

10.6. Опасные продукты разложения

Условие

Не известны.

См. раздел 5.2. для получения информации о вредных продуктах разложения во время сгорания.

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности

Приведенная ниже информация может не соответствовать классификации материала в разделе 2, если классификации ингредиентов установлены компетентным органом. Кроме того, токсикологические данные о компонентах могут быть не отражены в классификации материала и / или признаках и симптомах воздействия, потому что ингредиент может присутствовать ниже порога маркировки, ингредиент может быть недоступен для воздействия, или данные могут не иметь отношение к материалу в целом.

11.1. Информация о токсикологических последствиях

Признаки и симптомы воздействия

На основании данных тестирования и/или другой информации по компонентам данный материал может вызывать следующие последствия для здоровья:

Вдыхание:

Может быть вредным при проглатывании. Простая асфиксия: Признаки / симптомы могут включать увеличение частоты сердечных сокращений, учащенное дыхание, сонливость, головную боль, нарушение координации, измененное суждение, тошнота, рвота, вялость, судороги, кому, и может привести к летальному исходу.

Раздражение дыхательных путей: признаки / симптомы могут включать в себя кашель, чихание, выделения из носа, головную боль, охриплость, боль в носу и горле. Может вызвать дополнительные последствия для здоровья (см. ниже).

Контакт с кожей:

Легкое раздражение кожи: признаки/симптомы могут включать локальные покраснения, зуд, сухость, сыпь.

Контакт с глазами:

Умеренное раздражение глаз: Признаки/симптомы могут включать покраснение, отек, боль, слезотечение, и нечеткость зрения.

При проглатывании:

Желудочно-кишечное раздражение: признаки/симптомы могут включать боль в животе, расстройство желудка, тошноту, рвоту и понос. Может вызвать дополнительные последствия для здоровья (см. ниже).

Дополнительное воздействие на здоровье:

Клей-спрей 80 для резины и винила

Однократное воздействие может оказывать действие на орган-мишень:

Подавление центральной нервной системы (ЦНС) : Признаки/симптомы могут включать головную боль, головокружение, сонливость, нарушение координации, тошнота, замедление времени реакции, невнятную речь, головокружение, и бессознательное состояние.

Продолжительное или повторяющееся воздействие может оказывать действие на орган-мишень:

Офтальмологические эффекты: признаки / симптомы могут включать размытое или значительно ухудшенное зрение. Влияние на слух: признаки / симптомы могут включать нарушения слуха, дисфункцию баланса и звон в ушах. Обонятельные эффекты: Признаки / симптомы могут включать снижение способности обнаруживать запахи и / или полную потерю обоняния. Неврологические эффекты: признаки / симптомы могут включать изменения личности, отсутствие координации, потерю чувствительности, покалывание или онемение конечностей, слабость, тремор, и / или изменения артериального давления и частоты сердечных сокращений.

Репродуктивная/отложенная во времени токсичность:

Содержит химические вещества, которые могут вызвать врожденные дефекты или иной вред для репродуктивной системы.

Токсикологические данные

Если компонент раскрыт в разделе 3, но не указан в таблице ниже, то либо данные для этой конечной точки недоступны, либо данных недостаточно для классификации.

Острая токсичность

Полное официальное название	Путь	Виды	Значение
Продукт целиком	Кожный		Нет доступных данных; рассчитанное АТЕ>5 000 mg/kg
Продукт целиком	Вдыхание - Пар(4 ч)		Данные не доступны, рассчитаный АТЕ20 - 50 мг/л
Продукт целиком	При проглатывании		Нет доступных данных; рассчитанное АТЕ>5 000 mg/kg
Метилацетат	Кожный	Крыса	LD50 > 2 000 mg/kg
Метилацетат	Вдыхание - Пар (4 часов)	Крыса	LC50 > 49 mg/l
Метилацетат	При проглатывании	Крыса	LD50 > 5 000 mg/kg
Диметиловый эфир	Вдыхание-Газ (4 часов)	Крыса	LC50 164 000 ppm
Циклогексан	Кожный	Крыса	LD50 > 2 000 mg/kg
Циклогексан	Вдыхание - Пар (4 часов)	Крыса	LC50 > 32,9 mg/l
Циклогексан	При проглатывании	Крыса	LD50 6 200 mg/kg
Толуол	Кожный	Крыса	LD50 12 000 mg/kg
Толуол	Вдыхание - Пар (4 часов)	Крыса	LC50 30 mg/l
Толуол	При проглатывании	Крыса	LD50 5 550 mg/kg
Неопасные компоненты (NJTS Reg. No. 04499600-6698)	Кожный		LD50 оценивается в> 5 000 мг/кг
Неопасные компоненты (NJTS Reg. No. 04499600-6698)	При проглатывании		LD50 по оценкам 2 000 - 5 000 mg/kg
Нафтоловые спирты	Вдыхание - Пар		LC50 по оценкам 20 - 50 mg/l
Нафтоловые спирты	Кожный	Кролик	LD50 > 3 000 mg/kg

Клей-спрей 80 для резины и винила

Нафтоловые спирты	При проглатывании	Крыса	LD50 > 5 000 mg/kg
Канифоль	Кожный	Кролик	LD50 > 2 500 mg/kg
Канифоль	При проглатывании	Крыса	LD50 7 600 mg/kg
Оксид цинка	Кожный		LD50 оценивается в > 5 000 мг/кг
Оксид цинка	Вдыхание пыли/тумана (4 часов)	Крыса	LC50 > 5,7 mg/l
Оксид цинка	При проглатывании	Крыса	LD50 > 5 000 mg/kg

ATE = оценка острой токсичности

Разъедание кожи/раздражение

Полное официальное название	Виды	Значение
Метилацетат	Кролик	Нет значительного раздражения
Циклогексан	Кролик	Слабый раздражитель
Толуол	Кролик	Раздражитель
Нафтоловые спирты	Кролик	Раздражитель
Канифоль	Кролик	Нет значительного раздражения
Оксид цинка	Человек и животное	Нет значительного раздражения

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Полное официальное название	Виды	Значение
Метилацетат	Кролик	Умеренный раздражитель
Циклогексан	Кролик	Слабый раздражитель
Толуол	Кролик	Умеренный раздражитель
Нафтоловые спирты	Кролик	Нет значительного раздражения
Канифоль	Кролик	Слабый раздражитель
Оксид цинка	Кролик	Слабый раздражитель

Сенсибилизация кожи

Полное официальное название	Виды	Значение
Метилацетат	Человек	Не классифицировано
Толуол	Морская свинка	Не классифицировано
Нафтоловые спирты	Морская свинка	Не классифицировано
Канифоль	Морская свинка	Сенсибилизация
Оксид цинка	Морская свинка	Не классифицировано

Респираторная сенсибилизация

Полное официальное название	Виды	Значение
Канифоль	Человек	Не классифицировано

Мутагенность эмбриональных клеток

Полное официальное название	Путь	Значение
Метилацетат	In Vitro	немутагенный
Метилацетат	In vivo	немутагенный
Диметиловый эфир	In Vitro	немутагенный

Клей-спрей 80 для резины и винила

Диметиловый эфир	In vivo	немутагенный
Циклогексан	In Vitro	немутагенный
Циклогексан	In vivo	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации
Толуол	In Vitro	немутагенный
Толуол	In vivo	немутагенный
Нафтоловые спирты	In vivo	немутагенный
Нафтоловые спирты	In Vitro	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации
Оксид цинка	In Vitro	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации
Оксид цинка	In vivo	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации

Канцерогенные свойства:

Полное официальное название	Путь	Виды	Значение
Диметиловый эфир	Вдыхание	Крыса	Неканцерогенный
Толуол	Кожный	Мышь	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации
Толуол	При проглатывании	Крыса	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации
Толуол	Вдыхание	Мышь	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации
Нафтоловые спирты	Кожный	Мышь	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации
Нафтоловые спирты	Вдыхание	Человек и животное	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации

Репродуктивная токсичность

Репродуктивные и/или отложенные во времени последствия

Полное официальное название	Путь	Значение	Виды	Результат теста	Продолжительность воздействия
Диметиловый эфир	Вдыхание	Не классифицировано для развития	Крыса	NOAEL 40 000 ppm	во время органогенеза
Циклогексан	Вдыхание	Не классифицировано для женской репродуктивной функции	Крыса	NOAEL 24 mg/l	2 поколение
Циклогексан	Вдыхание	Не классифицировано для мужской репродуктивной функции	Крыса	NOAEL 24 mg/l	2 поколение
Циклогексан	Вдыхание	Не классифицировано для развития	Крыса	NOAEL 6,9 mg/l	2 поколение
Толуол	Вдыхание	Не классифицировано для женской репродуктивной функции	Человек	NOAEL нет данных	воздействие на рабочем месте
Толуол	Вдыхание	Не классифицировано для мужской репродуктивной функции	Крыса	NOAEL 2,3 mg/l	1 поколение
Толуол	При проглатывании	Токсично для развития	Крыса	LOAEL 520 mg/kg/day	во время беременности
Толуол	Вдыхание	Токсично для развития	Человек	NOAEL нет данных	отравление и/или неправильное обращение
Нафтоловые спирты	Вдыхание	Не классифицировано для развития	Крыса	NOAEL 2,4 mg/l	во время органогенеза
Оксид цинка	При проглатывании	Не классифицировано для репродуктивной функции и/или развития	Несколько видов животных	NOAEL 125 mg/kg/day	до спаривания & во время беременности

Клей-спрей 80 для резины и винила

Орган(ы) мишени

Избирательная токсичность на органы-мишени при разовом воздействии

Полное официальное название	Путь	Орган(ы) мишени	Значение	Виды	Результат теста	Продолжите льность воздействия
Метилацетат	Вдыхание	подавление центральной нервной системы	Может вызывать сонливость или головокружение	Человек и животное	NOAEL нет данных	
Метилацетат	Вдыхание	респираторное раздражение	Может вызвать раздражение дыхательных путей.	Человек и животное	NOAEL нет данных	
Метилацетат	Вдыхание	слепота	Не классифицировано		NOAEL нет данных	
Метилацетат	При проглатывании	подавление центральной нервной системы	Может вызывать сонливость или головокружение		NOAEL нет данных	
Диметиловый эфир	Вдыхание	подавление центральной нервной системы	Может вызывать сонливость или головокружение	Крыса	LOAEL 10 000 ppm	30 минут
Диметиловый эфир	Вдыхание	сердечная чувствительность	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации	Собака	NOAEL 100 000 ppm	5 минут
Циклогексан	Вдыхание	подавление центральной нервной системы	Может вызывать сонливость или головокружение	Человек и животное	NOAEL нет данных	
Циклогексан	Вдыхание	респираторное раздражение	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации	Человек и животное	NOAEL нет данных	
Циклогексан	При проглатывании	подавление центральной нервной системы	Может вызывать сонливость или головокружение	Профессиональное суждение	NOAEL нет данных	
Толуол	Вдыхание	подавление центральной нервной системы	Может вызывать сонливость или головокружение	Человек	NOAEL нет данных	
Толуол	Вдыхание	респираторное раздражение	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации	Человек	NOAEL нет данных	
Толуол	Вдыхание	иммунная система	Не классифицировано	Мышь	NOAEL 0,004 mg/l	3 часов
Толуол	При проглатывании	подавление центральной нервной системы	Может вызывать сонливость или головокружение	Человек	NOAEL нет данных	отравление и/или неправильное обращение
Нафтоловые спирты	Вдыхание	подавление центральной нервной системы	Может вызывать сонливость или головокружение	Человек и животное	NOAEL нет данных	
Нафтоловые спирты	Вдыхание	респираторное раздражение	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации		NOAEL нет данных	
Нафтоловые спирты	Вдыхание	нервная система	Не классифицировано	Собака	NOAEL 6,5 mg/l	4 часов
Нафтоловые спирты	При проглатывании	подавление центральной нервной системы	Может вызывать сонливость или головокружение	Профессиональное суждение	NOAEL нет данных	

Избирательная токсичность на органы-мишени при повторяющемся воздействии

Полное официальное	Путь	Орган(ы)	Значение	Виды	Результат	Продолжите
--------------------	------	----------	----------	------	-----------	------------

Клей-спрей 80 для резины и винила

название		мишени			теста	льность воздействия
Метилацетат	Вдыхание	респираторная система	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации	Крыса	NOAEL 1,1 mg/l	28 дней
Метилацетат	Вдыхание	эндокринная система Кроветворная система печень иммунная система почки и/или мочевой пузырь	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 6,1 mg/l	28 дней
Диметиловый эфир	Вдыхание	Кроветворная система	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 25 000 ppm	2 лет
Диметиловый эфир	Вдыхание	печень	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 20 000 ppm	30 неделей
Циклогексан	Вдыхание	печень	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 24 mg/l	90 дней
Циклогексан	Вдыхание	система слуха	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 1,7 mg/l	90 дней
Циклогексан	Вдыхание	почки и/или мочевой пузырь	Не классифицировано	Кролик	NOAEL 2,7 mg/l	10 неделей
Циклогексан	Вдыхание	Кроветворная система	Не классифицировано	Мышь	NOAEL 24 mg/l	14 неделей
Циклогексан	Вдыхание	периферическая нервная система	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 8,6 mg/l	30 неделей
Толуол	Вдыхание	система слуха нервная система глаза обонятельная система	Вызывает повреждение органов в результате длительного или многократного воздействия	Человек	NOAEL нет данных	отравление и/или неправильное обращение
Толуол	Вдыхание	респираторная система	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации	Крыса	LOAEL 2,3 mg/l	15 месяцев
Толуол	Вдыхание	сердце печень почки и/или мочевой пузырь	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 11,3 mg/l	15 неделей
Толуол	Вдыхание	эндокринная система	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 1,1 mg/l	4 неделей
Толуол	Вдыхание	иммунная система	Не классифицировано	Мышь	NOAEL нет данных	20 дней
Толуол	Вдыхание	кости, зубы, ногти и/или волосы	Не классифицировано	Мышь	NOAEL 1,1 mg/l	8 неделей
Толуол	Вдыхание	Кроветворная система сосудистая система	Не классифицировано	Человек	NOAEL нет данных	воздействие на рабочем месте
Толуол	Вдыхание	желудочно-кишечный тракт	Не классифицировано	Несколько видов животных	NOAEL 11,3 mg/l	15 неделей
Толуол	При проглатывании	нервная система	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации	Крыса	NOAEL 625 mg/kg/day	13 неделей
Толуол	При проглатывании	сердце	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 2 500 mg/kg/day	13 неделей
Толуол	При проглатывании	печень почки и/или мочевой пузырь	Не классифицировано	Несколько видов животных	NOAEL 2 500 mg/kg/day	13 неделей
Толуол	При проглатывании	Кроветворная система	Не классифицировано	Мышь	NOAEL 600 mg/kg/day	14 дней
Толуол	При проглатывании	эндокринная система	Не классифицировано	Мышь	NOAEL 105 mg/kg/day	28 дней
Толуол	При	иммунная система	Не классифицировано	Мышь	NOAEL 105	4 недели

Клей-спрей 80 для резины и винила

	проглатывания				mg/kg/day	
Нафтоловые спирты	Вдыхание	нервная система	Не классифицировано	Крыса	LOAEL 4,6 mg/l	6 месяцев
Нафтоловые спирты	Вдыхание	почки и/или мочевой пузырь	Не классифицировано	Крыса	LOAEL 1,9 mg/l	13 неделей
Нафтоловые спирты	Вдыхание	респираторная система	Не классифицировано	Несколько видов животных	NOAEL 0,6 mg/l	90 дней
Нафтоловые спирты	Вдыхание	кости, зубы, ногти и/или волосы кровь печень мышцы	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 5,6 mg/l	12 неделей
Нафтоловые спирты	Вдыхание	сердце	Не классифицировано	Несколько видов животных	NOAEL 1,3 mg/l	90 дней
Оксид цинка	При проглатывании	нервная система	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 600 mg/kg/day	10 дней
Оксид цинка	При проглатывании	эндокринная система Кроветворная система почки и/или мочевой пузырь	Не классифицировано	Другое	NOAEL 500 mg/kg/day	6 месяцев

Опасность развития аспирационных состояний

Полное официальное название	Значение
Циклогексан	Опасность развития аспирационных состояний
Толуол	Опасность развития аспирационных состояний
Нафтоловые спирты	Опасность развития аспирационных состояний

Пожалуйста, свяжитесь по адресу или телефону, указанным на первой странице паспорта безопасности для получения дополнительной токсикологической информации по этому материалу и / или его компонентам.

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

Приведенная ниже информация может не соответствовать классификации материала в разделе 2, если классификации ингредиентов установлены компетентным органом. Дополнительная информация по классификации материала в разделе 2 предоставляется по запросу. Кроме того, данные о компонентах и их воздействию на окружающей среду могут быть не отражены в данном разделе, если ингредиент присутствует ниже порога маркировки; не предполагается, что ингредиент доступен для воздействия; или данные рассматриваются как не имеющие отношения к материалу в целом.

12.1. Токсичность

Острая водная опасность:

СГС Острая 2: Токсичен для водных организмов.

Хроническая водная опасность:

СГС Хронический 3: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями

Данные тестирования продукта недоступны

Материал	Cas #	Организм	Тип	Воздействие	Конечная точка тестирования	Результат теста
Метилацетат	79-20-9	Дафния	Экспериментальный	48 часов	Эффективная концентрация	1 026,7 мг/л

Клей-спрей 80 для резины и винила

					50%	
Метилацетат	79-20-9	Зеленая водоросль	Эксперимента льный	72 часов	Эффективная концентрация 50%	>120 мг/л
Метилацетат	79-20-9	Зеленая водоросль	Эксперимента льный	72 часов	КНВЭ	120 мг/л
Диметиловый эфир	115-10-6	Гуппи	Эксперимента льный	96 часов	Летальная концентрация (LC50%)	>4 100 мг/л
Диметиловый эфир	115-10-6	Дафния	Эксперимента льный	48 часов	Эффективная концентрация 50%	>4 400 мг/л
Неопасные компоненты (NJTS Reg. No. 04499600-6698)	Коммерческая тайна		Данные не доступны или недостаточны для классификации			
Циклогексан	110-82-7	Дафния	Эксперимента льный	48 часов	Эффективная концентрация 50%	0,9 мг/л
Циклогексан	110-82-7	толстоголов	Эксперимента льный	96 часов	Летальная концентрация (LC50%)	4,53 мг/л
Толуол	108-88-3	Другая рыба	Эксперимента льный	96 часов	Летальная концентрация (LC50%)	6,41 мг/л
Толуол	108-88-3	Дафния	Эксперимента льный	48 часов	Эффективная концентрация 50%	3,78 мг/л
Толуол	108-88-3	горбуша	Эксперимента льный	96 часов	Летальная концентрация (LC50%)	5,5 мг/л
Толуол	108-88-3	Зелёные водоросли	Эксперимента льный	72 часов	Эффективная концентрация 50%	12,5 мг/л
Толуол	108-88-3	Кижуч	Эксперимента льный	40 дней	КНВЭ	1,39 мг/л
Толуол	108-88-3	Дафния	Эксперимента льный	7 дней	КНВЭ	0,74 мг/л
Нафтоловые спирты	64742-48-9	толстоголов	Расчетное	96 часов	Смертельный уровень 50%	8,2 мг/л
Нафтоловые спирты	64742-48-9	Зелёные водоросли	Расчетное	72 часов	Уровень воздействия 50%	3,1 мг/л
Нафтоловые спирты	64742-48-9	Дафния	Расчетное	48 часов	Уровень воздействия 50%	4,5 мг/л
Нафтоловые спирты	64742-48-9	Дафния	Расчетное	21 дней	КНВЭ	2,6 мг/л
Нафтоловые спирты	64742-48-9	Зелёные водоросли	Расчетное	72 часов	КНВЭ	0,5 мг/л
Оксид цинка	1314-13-2	Ракообразные другие	Эксперимента льный	24 часов	Летальная концентрация	0,24 мг/л

Клей-спрей 80 для резины и винила

					(LC50%)	
Оксид цинка	1314-13-2	Радужная форель	Расчетное	96 часов	Летальная концентрация (LC50%)	0,21 мг/л
Оксид цинка	1314-13-2	Зелёные водоросли	Экспериментальный	72 часов	Эффективная концентрация 50%	0,057 мг/л
Оксид цинка	1314-13-2	Ракообразные другие	Расчетное	24 дней	КНВЭ	0,007 мг/л
Оксид цинка	1314-13-2	Радужная форель	Расчетное	30 дней	КНВЭ	0,049 мг/л
Оксид цинка	1314-13-2	Водоросли или другие водные растения	Расчетное	96 часов	Эффективная концентрация 10%	0,026 мг/л
Канифоль	8050-09-7	Рыба-зебра	Экспериментальный	96 часов	Смертельный уровень 50%	>1 мг/л
Канифоль	8050-09-7	Зелёные водоросли	Экспериментальный	72 часов	Уровень воздействия 50%	>100 мг/л
Канифоль	8050-09-7	Дафния	Экспериментальный	48 часов	Уровень воздействия 50%	911 мг/л
Канифоль	8050-09-7	Зелёные водоросли	Экспериментальный	72 часов	КНВЭ	>100 мг/л

12.2. Данные об устойчивости и способности разлагаться

Материал	CAS No.	Тип теста	Продолжительность	Тим исследования	Результат теста	Протокол
Метилацетат	79-20-9	Экспериментальный Биодеградация	28 дней	Биологическая потребность кислорода	70 % по весу	OECD 301D - тест в закрытой бутылке
Диметиловый эфир	115-10-6	Экспериментальный Фотолиз		Фотолитический период полураспада (в воздухе)	12.4 дней (t 1/2)	Другие методы
Диметиловый эфир	115-10-6	Экспериментальный Биодеградация	28 дней	Биологическая потребность кислорода	5 % по весу	OECD 301D - тест в закрытой бутылке
Неопасные компоненты (NJTS Reg. No. 04499600-6698)	Коммерческая тайна	Данные не доступны			N/A	
Циклогексан	110-82-7	Экспериментальный Фотолиз		Фотолитический период полураспада (в воздухе)	4.14 дней (t 1/2)	Другие методы
Циклогексан	110-82-7	Экспериментальный Биодеградация	28 дней	Биологическая потребность кислорода	77 % BOD/ThBOD	OECD 301F - манометрический Respiro

Клей-спрей 80 для резины и винила

Толуол	108-88-3	Эксперимента льный Фотолиз		Фотолитическ ий период полураспада (в воздухе)	5.2 дней (t 1/2)	Другие методы
Толуол	108-88-3	Эксперимента льный Биодеградаци я	20 дней	Биологическая потребность кислорода	80 % по весу	
Нафтоловые спирты	64742-48-9	Расчетное Биодеградаци я	28 дней	Биологическая потребность кислорода	10 % BOD/ThBOD	OECD 301D - тест в закрытой бутылке
Оксид цинка	1314-13-2	Данные не доступны			N/A	
Канифоль	8050-09-7	Эксперимента льный Биодеградаци я	28 дней	эволюция диоксида углерода	64 % по весу	OECD 301B - Mod. Sturm или CO2

12.3. Биоаккумулятивный потенциал

Материал	CAS No.	Тип теста	Продолжител ьность	Тим исследования	Результат теста	Протокол
Метилацетат	79-20-9	Эксперимента льный Биоконцентра ция		Коэф распределения Октанол/вода	0.18	Другие методы
Диметиловый эфир	115-10-6	Данные не доступны или недостаточны для классификации	не доступно	не доступно	не доступно	не доступно
Неопасные компоненты (NJTS Reg. No. 04499600-6698)	Коммерческая тайна	Данные не доступны или недостаточны для классификации	не доступно	не доступно	не доступно	не доступно
Циклогексан	110-82-7	Эксперимента льный BCF- Карп	56 дней	Коэффициент бионакоплени я	129	OECD 305E- Биоаккумул Fl-thru fis
Толуол	108-88-3	Эксперимента льный Биоконцентра ция		Коэф распределения Октанол/вода	2.73	Другие методы
Нафтоловые спирты	64742-48-9	Данные не доступны или недостаточны для классификации	не доступно	не доступно	не доступно	не доступно
Оксид цинка	1314-13-2	Эксперимента льный BCF- Карп	56 дней	Коэффициент бионакоплени я	≤217	OECD 305E- Биоаккумул Fl-thru fis
Канифоль	8050-09-7	Расчетное	20 дней	Коэффициент	129	Другие методы

Клей-спрей 80 для резины и винила

	BCF - Rainbow Tr	бионакоплени я	
--	---------------------	-------------------	--

12.4. Миграция в почве

Обратитесь к производителю для получения более подробной информации

12.5. Другие виды неблагоприятного воздействия

Информация недоступна

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов

13.1. Методы утилизации

Содержимое/контейнер утилизировать в соответствии с местным/региональным/национальным/международным законодательством.

Сжигать в местах для отходов для этого предназначенных. Как альтернативную утилизацию используйте разрешенные для отходов мощности. Объект должен быть способен обрабатывать аэрозольные баллоны. Пустые бочки/контейнеры предназначены для транспортировки и обращения с опасными химикатами.

РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация

Наземный транспорт (ADR)

UN номер UN1950

точное отгружочное наименование АЭРОЗОЛИ

Техническое имя: не приписано

Класс опасности/Раздел: 2.1

Побочный риск: не приписано/

Группа упаковки: не приписано/

Ограниченные количества Да

Морской загрязнитель: не приписано

Техническое имя морского загрязнителя не приписано

Другая информация по опасным грузам:

Не приписано/

Морской транспорт (IMDG)

UN номер: UN1950

точное отгружочное наименование АЭРОЗОЛИ, легковоспламеняющиеся

Техническое имя: не приписано

Класс опасности/Раздел: 2.1

Побочный риск: не приписано

Группа упаковки: не приписано

Ограниченные количества Да

Морской загрязнитель: не приписано

Техническое имя морского загрязнителя не приписано

Другая информация по опасным грузам:

не приписано

Воздушный транспорт (IATA)

UN номер: UN1950

точное отгружочное наименование АЭРОЗОЛИ, легковоспламеняющиеся

Техническое имя: не приписано

Клей-спрей 80 для резины и винила

Класс опасности/Раздел:2.1

Побочный риск:не приписано

Группа упаковки:не приписано

Ограниченные количестване приписано

Морской загрязнитель: не приписано

Техническое имя морского загрязнителя не приписано

Другая информация по опасным грузам:

не приписано

Классификации для транспортировки предоставляется как услуга клиентам. Что касается перевозок, ВЫ остаетесь ответственным за соблюдение всех применимых законов и правил, в том числе надлежащей классификации и транспортной упаковки. Транспортные классификации ЗМ основаны на формуле продукта, упаковке, правилах ЗМ и понимании ЗМ применимых действующих законодательных требований. ЗМ не гарантирует точность информации по классификации. Эта информация относится только к транспортной классификации, и не распространяется на упаковку, маркировку или этикетирование. Приведенная выше информация приводится как ссылка. Если вы перевозите по воздуху или океану, рекомендуется, чтобы ВЫ проверили соответствие действующим нормативным требованиям.

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве

15.1. Законодательство по защите человека и окружающей среды, регламентирующее обращение химической продукции.

Глобальный инвентарный статус

Обратитесь в ЗМ для получения информации. Компоненты этого материала в соответствии с положениями Закона о химическом контроле Кореи. Могут применяться некоторые ограничения. Свяжитесь с подразделением по продажам для получения дополнительной информации. Компоненты этого материала в соответствии с положениями Австралийской Национальной системы уведомления и оценки промышленных химических веществ (NICNAS). Могут применяться некоторые ограничения. Свяжитесь с подразделением по продажам для получения дополнительной информации. Компоненты этого материала соответствуют требованиям положения Филиппин RA 6969. Могут применяться некоторые ограничения. Свяжитесь с подразделением по продажам для получения дополнительной информации. Компоненты этого продукта в соответствии с требованиями об уведомлении о новых веществах СЕРА (Канадский закон об охране окружающей среды). Компоненты этого продукта в соответствии с требованиями уведомления о химических веществах TSCA (закон о контроле за токсичными веществами в США). Данный продукт соответствует требованиям Экологического Менеджмента по новым химическим веществам. Все ингредиенты перечислены или освобождаются от инвентаризации Китая IECSC.

РАЗДЕЛ 16: Другая информация

Информация о пересмотре:

Раздел 08: Информация по подходящему техническому контролю Информация была изменена.

Раздел 12: Информация по экотоксичности компонента Информация была изменена.

Раздел 14: Воздушный транспорт Информация была изменена.

Раздел 14: Наземный транспорт (ADR) Ограниченнное количество Информация была изменена.

Раздел 14: Наземный транспорт (ADR) Класс опасности Информация была изменена.

Раздел 14: Морской транспорт - Точное отгрузочное наименование Информация была изменена.

Раздел 14: Морской транспорт - UN номер Информация была изменена.

Раздел 14: Точное отгрузочное наименование Информация была изменена.

Раздел 14: UN номер Информация была изменена.

Список источников информации, используемых для подготовки паспорта безопасности:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Информация в этом Паспорте безопасности основана на нашем опыте и корректна в меру

Клей-спрей 80 для резины и винила

наших знаний на момент публикации, но мы не несем никакой ответственности за любые убытки, ущерб или травмы в результате ее использования (за исключением случаев, требующихся по закону). Информация может не быть действительна для любого использования, не указанного в данном Паспорте или использования продукта в сочетании с другими материалами. По этим причинам важно, чтобы клиенты проводили собственные испытания, чтобы убедиться в пригодности продукта для их собственных областей применения.

Паспорта безопасности 3M Россия доступны на сайте www.3m.com