

Двухсторонняя прозрачная клейкая лента на полипропиленовой основе Bondit BNS

1 – ОПИСАНИЕ

Двухсторонняя прозрачная клейкая лента на полипропиленовой основе – стандартная двухсторонняя лента на основе полипропилена прозрачного цвета с бумажным лайнером горчичного цвета.

2 – СВОЙСТВА

- Быстрое склеивание
- Хорошая адгезия к различным материалам
- Благодаря прозрачности и малой толщине лента не видна
- Химически нейтрален

3 - ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Самоклеящиеся ленты используются для склеивания гладких поверхностей и материалов при проведении монтажных, ремонтных, дизайнерских и оформительских работ.

4 - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед нанесением ленты поверхность необходимо обезжирить, очистить от грязи и пыли. Рекомендуется применять при температуре от +5°C до 40°C.

5- УПАКОВКА

Артикул	Размеры	Расфасовка шт/кор.
BNS1225	12 мм x 25 м	90
BNS1425	14 мм x 25 м	78
BNS1825	18 мм x 25 м	66
BNS2425	24 мм x 25 м	48
BNS3625	36 мм x 25 м	30
BNS4825	48 мм x 25 м	24

6- ХРАНЕНИЕ

Хранить при комнатной температуре, 24 месяцев. (при условии хранения в запечатанном состоянии, в сухом и прохладном месте - не выше 30° С). Беречь от попадания прямых солнечных лучей.

9- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	: Прозрачный полипропилен
Тип клея	: Синтетический каучук (хотмелт)
Тип лайнера	: Силиконизированная бумага горчичного цвета



Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk. No: 22 Hadımköy / İstanbul, info@akfix.com
Tel.:+ 90 212 771 13 71, + 90 212 771 38 88

Цвет	: Прозрачный
Толщина	: 140 мкм
Пилинговая адгезия	: 10N/25mm
Термостойкость	: от-20 °C до + 110°C
Темп. применения	: +5°C to +40°C