

ASte 638

Лобзик до 10 мм по стали/до 60 мм по
древесине

Номер заказа: 7 234 15 00 23 0

38 901,00 RU

Рекомендуемая цена, включая НДС



Лобзик по металлу с бесступенчатой регулировкой числа оборотов и опорной плитой из нержавеющей стали для непревзойденной точности результатов, прочности и долговечности.

- Концепция машины для оптимальных результатов обработки металлов, нержавеющей стали, изоляционного материала (сэндвич) и древесины твердых пород. С чрезвычайно прочной опорной плитой из нержавеющей стали толщиной 4 мм.
- Бесступенчатая электронная регулировка числа оборотов для обеспечения оптимальных скорости резания и срока службы пильного полотна
- Оптимально удобная работа.
- Исключительно плавный ход за счет точной балансировки.
- Устройство удаления стружки с возможностью переключения с режима всасывания на режим выдувания



ASte 638

Лобзик до 10 мм по стали/до 60 мм по древесине

Номер заказа: 7 234 15 00 23 0

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность	450 Вт
Эффективная мощность	245 Вт
Частота ходов	1 050 - 2 600 об/мин
Длина хода	20 мм
Кабель с штекером	5 м
Вес согласно ЕРТА	2,3 кг
Высококачественная сталь (V2A)	6 мм
Сталь (Ст 37)	10 мм
Алюминий/медь, латунь	15/10 мм
Мягкая древесина/твердая древесина и фанера	60/50 мм
Текстолит/стекловолоконистые материалы	30/30 мм
Сталь/древесина, пластмассы	8/6 мм

Входят в цену:

- 2 упаковки пильных полотен
- 1 приспособление для защиты от стружки