# **GRACE GARDEN BIO 2T**

Биоразлагаемое масло для двухтактных двигателей наземной техники



# Соответствия требованиям

JASO FC ISO L-EGC

## Описание продукта

**GRACE Garden Bio 2T** – биоразлагаемое моторное масло, предназначенное для любых наземных двухтактных двигателей с высокими мощностными характеристиками. При производстве используется уникальный пакет присадок для понижения дымности выхлопа.

**GRACE Garden Bio 2T** — предназначено для всех двухтактных двигателей сельскохозяйственной техники – бензопилы, газонокосилки, мотокультиваторы, триммеры и т.п. Подходит для использования в: экологических мотоциклах, мотоциклах для триала, дорожных мотоциклах, скутерах, мопедах, квадроциклах.

**GRACE Garden Bio 2T** — подходит как для раздельных, так и для совмещенных систем смазки двигателя. Смешивается с этилированным и неэтилированным топливом.

### Применение

Для двухтактных двигателей наземной техники с системой непосредственного или предкамерного впрыска. Смешивается в пропорциях в соответствии с требованиями производителей техники или в зависимости от условий эксплуатации.

#### Фасовка





8-800-234-50-17

000 «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21 www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com

# **GRACE GARDEN BIO 2T**

Биоразлагаемое масло для двухтактных двигателей наземной техники



## Преимущества для потребителя

- · Пониженная дымность выхлопа, что полностью соответствует требованиям JASO и ISO
- · Высокая степень «сгорания» отлично предохраняет от образования осадков и поддерживает чистоту поршневых колец
- Значительно снижение трения повышает срок эксплуатации масла
- Высокая растворимость масла в бензине
- Биоразрушаемость масла предохраняет от загрязнения окружающую среду

## Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	5W-20
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с	ASTM D 445	8,5
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм²/с	ASTM D 445	50
Индекс вязкости	ASTM D 2270	147
Плотность при 20 °C, г/см³	ASTM D 4052	0,880
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	130
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-30

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс". E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015



Ренессанс® страхование

за качество товаров, работ (услуг)



8-800-234-50-17

000 «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21 www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com