

GRACE DAILY SS

5W-40/10W-40/20W-50

Моторные масла для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников



Соответствия требованиям

SAE 5W-40/10W-40:
API SL/CF;
ACEA A3/B3

SAE 20W-50:
API SL/CF;
ACEA A3/B3, E2

MB 229.1;
PSA B71 2295;
VW 501.01

Описание продукта

GRACE Daily SS – высококачественные полусинтетические универсальные всесезонные моторные масла. Производятся с использованием высококачественного базового масла и адаптированного к нему комплекса новейших присадок зарубежного производства, который превосходит текущие практические требования.

GRACE Daily SS – разработаны с учетом самых строгих современных требований ведущих мировых производителей к моторным маслам легковых автомобилей. Соответствуют или превышают гарантийные требования производителей современных двигателей, которым рекомендованы масла категории API SL/CF.

GRACE Daily SS – максимальная защита бензиновых и дизельных двигателей легкой техники, работающих в различных условиях эксплуатации: в городском режиме, в режиме трассы, а также при повышенной нагрузке.

Применение

Для современных бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков, требующих уровень эксплуатационных свойств API SL/CF и ниже.

Фасовка



GRACE DAILY SS

5W-40/10W-40/20W-50

Моторные масла для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников



Преимущества для потребителя

- Отличные пусковые качества при низких температурах и высокая надежность смазывания холодного двигателя
- Высокая защита двигателя от износа и образования отложений в жестких условиях эксплуатации
- Обеспечение давления масла в системе смазки двигателей со значительным пробегом в течение всего срока эксплуатации.
- Защита двигателя при использовании топлива переменного качества за счет запаса щелочного числа.
- Масло вязкости SAE 20W-50 обеспечивает дополнительную защиту двигателя в условиях жаркого климата

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	5W-40	10W-40	20W-50
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	13,8	15,61	18,68
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	98	115,89	132,14
Индекс вязкости	ASTM D 2270	142	142	159
Плотность при 20 °C, г/см ³	ASTM D 4052	0,880	0,887	0,890
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	220	225	227
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-42	-40,8	-35
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10,2	10,4	10,0
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,4	1,3	1,35
Вязкость динамическая (CCS), мПа·с (сП)	ASTM D 5293	5800(при-30°C)	5915(при-25°C)	6710(при-15°C)

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

- * Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ (услуг)



8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com