

GRACE MULTI CVT

Трансмиссионное масло для коробок передач вариаторного типа (CVT)



Соответствия требованиям

Dodge/Chrysler/Jeep/Mopar CVTF+4, NS-2;
Ford Mercon C, CVT 30/23;
GM/Saturn DEX-CVT;
Honda HMMF/HCF2/CVT;
Hyundai/Kia SP-CVT 1;
MB 236.2;
Mini Cooper EZL 799;

Mazda CVTF 3320;
Mitsubishi CVTF-J1/J-4;
Nissan NS-II/NS-III;
Subaru Lineatronic CVTF II/CVTF/CV-30, NS-2;
Suzuki TC/NS-2/CVT Green 1/CVT Green 2;
Toyota TC/CVT FE;
VW/Audi G 052 180/052 516

Описание продукта

GRACE MULTI CVT – синтетическая жидкость для бесступенчатых коробок передач вариаторного типа с длительным сроком службы. Изготовлена на основе высококачественного синтетического базового масла с применением сбалансированного пакета присадок, содержащего в своем составе высокоэффективный модификатор трения.

GRACE MULTI CVT – предназначена для применения в цепных и ременных вариаторных коробках передач легковых автомобилей. Может быть использована как альтернатива оригинальным жидкостям под брендом большинства мировых автопроизводителей.

GRACE MULTI CVT – обеспечивает оптимальную работу пар трения (металл-металл и металл-неметалл), надежное функционирование деталей зубчатых передач и гидротрансформаторов. Не предназначено для применения в ступенчатых АКПП и гидроусилителях рулевого управления!

Применение

Для применения в бесступенчатых АКПП (вариаторы) легковых автомобилей, внедорожников, минивэнов.

Фасовка



GRACE MULTI CVT

Трансмиссионное масло для коробок передач вариаторного типа (CVT)



Преимущества для потребителя

- Обеспечивает комплексную защиту от преждевременного износа таких компонентов коробки передач, как пластинчатый ремень, шкивы и детали гидроблока управления
- Высокая устойчивость к окислению обеспечивает стабильность вязкости на протяжении всего срока службы масла.
- Отличные фрикционные характеристики увеличивают КПД и уменьшают нагрев агрегата
- Оптимальная вязкость в широком интервале температур обеспечивает надежную работу агрегатов в суровых климатических условиях
- Хорошая прокачиваемость при низких температурах

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	MULTI CVT
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	7,44
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	35,8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	181
Плотность при 20 °C, г/см ³	ASTM D 4052	0,870
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	212
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-48
Цвет	визуально	красный

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

- * Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ (услуг)



8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com