

# GRACE CVT NS-III

Трансмиссионное масло для коробок передач вариаторного типа (CVT) автомобилей Nissan/Infiniti



## Соответствия требованиям

Nissan NS-III

## Описание продукта

**GRACE CVT NS-III** – современная синтетическая жидкость для бесступенчатых трансмиссий вариаторного типа автомобилей Nissan (Infiniti). Изготовлена на основе высококачественного синтетического базового масла с добавлением повышающих смазывающую способность присадок.

**GRACE CVT NS-III** – разработана специально для бесступенчатых трансмиссий Hyper CVT (CVT-7 и CVT-8), которые начали выпускать в Японии с 2009 года. Рекомендована специально для трансмиссий RE0F10E и CVT 8HT (устанавливаются в Infiniti JX, Nissan Teana J33 2013-, Nissan Pathfinder R52 2013-, Nissan Altima L33 2013-, Nissan Serena C26 2012-, Suzuki Landy 2012-). Применяется в вариаторных трансмиссиях JATCO CVT8 (JF016E/JF017E).

**GRACE CVT NS-III** – относится к третьему поколению специальных жидкостей для вариаторных коробок передач с возможностью фиксации передаточного отношения.

## Применение

Для применения в бесступенчатых АКПП (вариаторы) автомобилей марки Nissan после 2009 года выпуска со стальным ремнем. Допускается применение в автомобилях других марок, где установлены современные вариаторные трансмиссии японской компании Jatco (Datsun, Renault, Peugeot, Citroen, Dodge, Mitsubishi, Suzuki, Jeep).

## Фасовка



# GRACE CVT NS-II

Трансмиссионное масло для коробок передач вариаторного типа (CVT) автомобилей Nissan/Infiniti



## Преимущества для потребителя

- Обеспечивает плавную и бесшумную работу вариатора, а также надежную защиту от износа и коррозии
- Обладает превосходной несущей способностью смазочной пленки, превосходно защищает шкивы и приводной ремень/цепь от износа при высоком контактом давлении
- Благодаря исключительной стойкости к окислению и уникальной способности к сохранению рабочих характеристик обладает длительным сроком службы
- Превосходит требования большинства японских, европейских и американских производителей
- Хорошая совместимость с широким спектром сальников

## Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	CVT NS-III
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	7,27
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	33,97
Индекс вязкости	ASTM D 2270	187
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,850
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	214
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-49
Цвет	визуально	синий

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

- Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.
- \* Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".  
E-mail: [info@grace-oil.com](mailto:info@grace-oil.com).



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

**Ренессанс®**  
страхование

Полис Страхования ответственности за качество товаров, работ (услуг)

**GRACE**  
Lubricants

8-800-234-50-17

000 «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

[www.grace-oil.com](http://www.grace-oil.com), e-mail: [zakaz@grace-oil.com](mailto:zakaz@grace-oil.com)