


GRACE ATF DEX-III

Масло для автоматических трансмиссий



Соответствия требованиям

General Motors DEXRON III H;
Allison C-4, TES-295, TES-389;
Ford Mercon;
MAN 339 Type L1/V2/Z2;
ZF TE-ML 02F/04D/14C/17C

Описание продукта

GRACE ATF DEX-III – синтетическая гидравлическая жидкость для автоматических трансмиссий с высоким индексом вязкости. Произведена на основе синтетического базового масла с применением высокотехнологичного пакета присадок.

GRACE ATF DEX-III – предназначена для применения в автоматических коробках передач и гидроусилителях рулевого управления легковой, коммерческой, специальной и внедорожной техники.

GRACE ATF DEX-III – обладает улучшенными низкотемпературными свойствами, обеспечивает работы трансмиссий в суровых климатических условиях.

Применение


Для применения в АКПП, гидрообъемных передачах, рулевых механизмах с усилителем и гидравлических системах легковой, коммерческой, внедорожной и специальной техники, где требуется жидкость стандартов DEXRON IID, IIIG, IIIN или FORD MERCON.

Фасовка



GRACE ATF DEX-III

Масло для автоматических трансмиссий



Преимущества для потребителя

- Высокая термоокислительная стабильность минимизирует образования отложений в агрегатах
- Обеспечивает надежную защиту от износа металлических и неметаллических деталей редуктора, гидронасоса, и гидротрансформатора
- Отличные фрикционные характеристики гарантируют плавное и своевременное переключение передач
- Улучшенные противопенные свойства дополнительно защищают АКПП от перегрева
- Полная совместимость с материалами сальников и прокладок снижают вероятность утечек

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	ATF DEX-III
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	7,7
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	37,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	181
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,868
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	201
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-48

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

- Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.
- * Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ (услуг)



8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com