

GRACE Superb C

10W-30/15W-40

Моторные масла для коммерческой техники



Соответствия требованиям

SAE 10W-30/15W-40;
API CH-4/SJ;
ACEA E5/E3; A2/B3

Caterpillar ECF-1a;
Cummins CES 20076/20077;
Deutz DQC-II-05;
Mack EO-M Plus; MAN M 3275;
MB 228.3; MTU Type 2.0;
Renault RD-2; Volvo VDS-2

Описание продукта

GRACE superb C – всесезонные универсальные минеральные моторные масла для дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Производятся с использованием высококачественных базовых масел с применением зарубежных присадок и фирменных рецептур.


GRACE superb C – предназначены для современных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом (и без).

GRACE superb C – разработаны для смешанного транспортного парка, удовлетворяющих требованиям от Евро-2 до Евро-4 по эмиссии токсичных веществ и работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации.

Применение

Для бензиновых и дизельных двигателей, требующих уровень эксплуатационных свойств API CH-4/SJ и ниже.

Фасовка



GRACE Superb C

10W-30/15W-40

Моторные масла для коммерческой техники



Преимущества для потребителя

- Стабильность вязкостных свойств способствует своевременному поступлению масла к трущимся поверхностям
- Высокие антикоррозионные свойства защищают элементы конструкции двигателя от коррозии
- Хорошие моюще-диспергирующие качества поддерживают давление в системе смазки и защищают от образования отложений на деталях двигателя
- Превосходные противоизносные характеристики максимально защищают газораспределительный механизм
- Полностью отвечают современным мировым требованиям по экологии и безопасности

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	10W-30	15W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	12,3	15,15
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	80	104,1
Индекс вязкости	ASTM D 2270	151	153
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,881	0,890
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	220	220
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-40	-40
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10,4	10,4
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,5	1,5
Вязкость динамическая [CCS], мПа.с [сП]	ASTM D 5293	4560(при-25°С)	6540(при-20°С)

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

- * Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ (услуг)



8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com