

GRACE EP-4+ 75W-80

Масло для механических трансмиссий, мостов и дифференциалов



Соответствия требованиям

API GL-4+ (GL-4/GL-5)

Audi TL 52532;
PSA B71 2330;
Renault для коробок передач JXX, TL4, NDX

Описание продукта

GRACE EP-4+ 75W-80 – полностью синтетическое всесезонное трансмиссионное масло для применения в механических коробках передач с улучшенными противозадирными свойствами в условиях сверхвысоких нагрузок. Производится на основе высококачественных синтетических базовых масел (ПАО) и высокоэффективного пакета EP присадок.

GRACE EP-4+ 75W-80 – специально разработано для механических коробок передач легковых автомобилей и минивэнов с синхронизаторами, в том числе для трансмиссий с интегрированным ведущим мостом переднеприводных автомобилей, раздаточных коробок и главных передач.

GRACE EP-4+ 75W-80 – удовлетворяет требованиям международной спецификации API GL-4+.

Применение

Для применения в механических трансмиссиях и мостах легковых автомобилей, микроавтобусов, минивэнов и внедорожников, где требуется уровень эксплуатационных свойств API GL-4+ (GL-4/GL-5).

Фасовка



GRACE EP-4+ 75W-80

Масло для механических трансмиссий, мостов и дифференциалов



Преимущества для потребителя

- Превосходные противоизносные и противозадирные (EP) характеристики обеспечивают топливосберегающий потенциал
- Исключительная низкотемпературная текучесть способствует защите трансмиссии при пуске и облегчает переключение передач
- Отличные фрикционные характеристики продлевают срок службы синхронизаторов
- Стабильность вязкости в течение всего срока службы масла
- Стойкость к окислению и термическая стабильность обеспечивает чистоту деталей трансмиссии

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	75W-80
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	8,78
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	46,76
Индекс вязкости	ASTM D 2270	170
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,875
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	200
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-45
Индекс задира (ИЗ), Н (кгс)	ASTM D 2596	588(60)
Нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс)	ASTM D 2596	3283(335)
Вязкость динамическая, мПа.с (сП), при -40 °С	ASTM D 2602	83 500

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

- * Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ (услуг)



8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com