GRACE EP-4 75W-90

Масло для механических трансмиссий, мостов и дифференциалов

Соответствия требованиям

API GL-4

MIL-L-2015;
ZF TE-ML 02B/08/16B/17A/19B

Описание продукта

GRACE EP-4 75W-90 – универсальное полусинтетическое всесезонное трансмиссионное масло. Производится с использованием высококачественных минеральных и синтетических базовых масел, и высокоэффективного пакета EP присадок.

GRACE EP-4 75W-90 - благодаря использованию синтетического базового компонента масло обладает высокой стойкостью к окислению и хорошими низкотемпературными свойствами.

GRACE EP-4 75W-90 - не рекомендуется применять для высоконагруженных гипоидных передач.

Применение

Для применения в механических коробках передач, рулевых механизмах и главных передач (за исключением гипоидных) легковых автомобилей, шоссейной и внедорожной техники, где требуется уровень эксплуатационных свойств API GL-4.

Фасовка

GRACE Lubricants

8-800-234-50-17
ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21
www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com

GRACE EP-4 75W-90

Масло для механических трансмиссий, мостов и дифференциалов

Преимущества для потребителя

- Высокие противоизносные свойства обеспечивают эффективную защиту рабочих поверхностей шестерен и подшипников от механического разрушения
- Совместимость с деталями из цветных металлов защищает синхронизаторы от износа
- Отличные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий пуск в условиях низких температур
- Высокая стабильность против окисления минимизирует отложения на деталях
- Оптимальная вязкость обеспечивает работоспособность в широком интервале температур

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	75W-90
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм^2/с	ASTM D 445	14,09
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм^2/с	ASTM D 445	78,55
Индекс вязкости	ASTM D 2270	187
Плотность при 20 °С, г/см^3	ASTM D 4052	0,890
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	216
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-45
Индекс задира (Из), Н (кгс)	ASTM D 2596	588(60)
Нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс)	ASTM D 2596	3283(335)
Вязкость динамическая (CCS), мПа.с (сП), при -40 °С	ASTM D 2602	69 150

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

* Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.
Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015

Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс® страхование
Полис Страхования ответственности за качество товаров, работ (услуг)

GRACE Lubricants®

8-800-234-50-17
ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21
www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com