

GRACE CHAIN S

Масло для цепей и деталей их привода



Соответствия требованиям

SAE 30:
API GL-2/SF

GB Machinery

Описание продукта

GRACE CHAIN S – летнее минеральное масло, предназначенное для смазывания пильных цепей, звездочек и направляющих (шин) всех типов электро- и бензопил. Производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел глубокой очистки и специально подобранным пакетом присадок.

GRACE CHAIN S – предназначено для разнообразных хозяйственных и промышленных цепных электро- и бензопил, оборудованных автоматическими и ручными системами смазки пильного механизма, в том числе для всех типов харвестерных головок лесозаготовительной техники.

GRACE CHAIN S – благодаря высокоэффективной композиции присадок обладает улучшенными смазывающими и адгезионными свойствами, надежно удерживается на рабочей поверхности пильной шины, цепи и звездочек, обеспечивая, в то же время, качественную смазку трущихся деталей и удаление опилок, грязи и продуктов естественного износа.


Применение

Для смазывания пильных цепей, шин и ведущей звездочки всех типов бензиновых и электрических ручных пил. Подходит для использования во всех типах харвестерных головок лесозаготовительной техники, оборудованных автоматической системой подачи смазки.

Фасовка



1л



180кг

GRACE CHAIN S

Масло для цепей и деталей их привода



Преимущества для потребителя

- За счет отличной адгезии прочно удерживается на поверхностях пильных цепей при воздействии центробежных сил, уменьшая тем самым разбрызгивание масла при работе, что снижает расход масла
- Обладает превосходной проникающей способностью, быстро попадает в шарнирные соединения пильной цепи
- Образует непрерывную масляную пленку на всей поверхности направляющей шины, цепи и звездочек, предотвращает повышенный износ, увеличивает срок их службы
- Отличная влагостойкость позволяет защитить пильную цепь, направляющую шину и звездочки от влаги и предотвратить коррозию при длительном хранении пилы, тем самым продлевая срок службы инструмента

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	SAE-30
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	11,29
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	99,36
Индекс вязкости	ASTM D 2270	99
Плотность при 20 °C, г/см ³	ASTM D 4052	0,876
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	232
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-30

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

- Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.
- * Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ (услуг)



8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com