

GRACE SUPER ATF

Масло для автоматических трансмиссий
для тяжелых условий эксплуатации



Соответствия требованиям

General Motors DEXRON II D/III G/III H;
Alison C-4;
Caterpillar TO-2;
MAN 339 Type V1/Z1;
MB 236.1/5/6/7;
ZF TE-ML 02F/03D/04D/11/14C/17C

Описание продукта

GRACE SUPER ATF – синтетическая трансмиссионная жидкость для автоматических трансмиссий для тяжелых условий эксплуатации. Относится к группе продуктов специального назначения.

GRACE SUPER ATF – предназначена для профессионального применения в автосервисах, согласно рекомендациям производителя техники.

GRACE SUPER ATF – разработана для заливки в АКПП автомобилей с истекшим гарантийным сроком, в том числе тех, где требуется длительный интервал замены. Масло адаптировано под самые тяжелые условия эксплуатации (экстремальные условия работы, суровый климат).

Применение


Для применения в АКПП легковой, коммерческой, внедорожной и специальной техники. Может применяться в мобильных и промышленных гидравлических системах, работающих в широком температурном диапазоне.

Фасовка



GRACE SUPER ATF

Масло для автоматических трансмиссий
для тяжелых условий эксплуатации



Преимущества для потребителя

- Сохраняет свои эксплуатационные свойства даже при длительном использовании
- Обеспечивает надлежащие фрикционные характеристики, мягкое и бесшумное переключение передач
- Обладает превосходными антиокислительными свойствами при длительном интервале работы
- Хорошие низкотемпературные характеристики обеспечивают запуск и работу агрегатов трансмиссии в суровых климатических условиях
- Противоизносные свойства и улучшенная совместимость с материалами АКПП защищает от износа металлических и неметаллических деталей

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	SUPER ATF
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	7,6
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	36,51
Индекс вязкости	ASTM D 2270	183
Плотность при 20 °C, г/см ³	ASTM D 4052	0,850
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	208
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-48

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

- Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.
- * Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ (услуг)



8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com