

GRACE MIT 0W-30/5W-30/5W-40

OEM



Моторные масла для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников MITSUBISHI

Соответствия требованиям

SAE 0W-30/5W-30:
API SN/CF;
ILSAC GF-5; ACEA A5/B5

SAE 5W-40:
API SN/CF; ACEA A3/B4

Описание продукта

GRACE MIT - синтетические универсальные всесезонные моторные масла для применения в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей Mitsubishi, а также в легковых автомобилях разных марок при условии соответствия технических характеристик требованиям к смазочным веществам соответствующих автопроизводителей.

GRACE MIT - предназначены для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) широкого парка автомобилей.

GRACE MIT - являются энергосберегающими маловязкими маслами, снижают потребление топлива при сохранении неизменно высоких эксплуатационных качеств во всем диапазоне рабочих температур.

Применение

Для легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков Mitsubishi, а также других автопроизводителей, требующих уровень эксплуатационных свойств API SN/CF и ниже.

Фасовка



GRACE MIT 0W-30/5W-30/5W-40

OEM



Моторные масла для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников MITSUBISHI

Преимущества для потребителя

- Увеличение КПД двигателя и экономия топлива
- Превосходный «холодный пуск»
- Уникальные пакеты современных присадок обеспечивают непревзойдённую защиту всех трущихся поверхностей, образуя прочные масляные плёнки на трущихся поверхностях
- Надёжно предотвращается преждевременный износ, а также обеспечивается защита от коррозии тех деталей, которые содержат в своём составе медь
- За счёт высокоэффективных присадок не происходит излишнего угара автомасла

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	0W-30	5W-30	5W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	12,1	11,4	12,9
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	67	62	75
Индекс вязкости	ASTM D 2270	180	180	174
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,875	0,878	0,876
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	215	220	218
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-48	-43	-42
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10,2	10,2	10,2
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,0	1,02	1,0
Вязкость динамическая (CCS), мПа.с (сП)	ASTM D 5293	4520(при-35°C)	4990(при-30°C)	5090(при-30°C)

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

- * Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ [услуг]

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

000 «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com