

GRACE SUB 5W-30

Моторное масло для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников SUBARU

OEM



Соответствия требованиям

SAE 5W-30;
API SN/CF;
ILSAC GF-5

Описание продукта

GRACE SUB 5W-30 – полностью синтетическое универсальное всесезонное моторное масло для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей Subaru.

GRACE SUB 5W-30 – предназначено для высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) автомобилей, для тяжелых условий эксплуатации.

GRACE SUB 5W-30 – содержит уникальный пакет присадок, максимально защищающий оппозитные двигатели.

Применение

Для легковых автомобилей Subaru, требующих уровень эксплуатационных свойств API SN/CF, ILSAC GF-5 и ниже.

Фасовка



GRACE SUB 5W-30

Моторное масло для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников SUBARU

OEM



Преимущества для потребителя

- Модификаторы, входящие в состав пакета присадок, уменьшают сопротивление трения между соприкасающимися поверхностями
- Присадки-детергенты предотвращают образование лаковых, сажевых и других отложений на поверхностях деталей
- Отличные моющие-диспергирующие свойства не позволяют побочным продуктам сгорания осаждаться на деталях
- Антикоррозийные вещества предотвращают губительное воздействие кислотной среды на детали двигателя, не давая им подвергаться коррозии
- Присадки, замедляющие износ, максимально оберегают трущиеся поверхности деталей от разрушения

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	5W-30
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	11,8
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	67
Индекс вязкости	ASTM D 2270	174
Плотность при 20 °C, г/см ³	ASTM D 4052	0,878
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	220
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-43
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	9,2
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,01
Вязкость динамическая (CCS), мПа.с (сП), при -30 °C	ASTM D 5293	4910

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

- * Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ (услуг)



8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com