



MARCON
производство монтажной пены

www.marconflex.ru
info@m-fl.ru

клей-пена **МАСТЕРБЛОК**

(однокомпонентный полиуретановый)



Описание:

Идеален для склеивания газобетонных блоков, позволяет избавиться от мостиков холода. Возможно применять для приклейки утеплителей, гипсокартона и других отделочных материалов как снаружи так и внутри помещений. Рецептура низкого давления обеспечивает стабильность клеевого слоя и препятствует деформации поверхностей финишных покрытий. Структура клея гарантирует заполнение щелей, обеспечивая высокую теплоизоляцию здания, и увеличивает энергосбережения. Широкий диапазон совместимости со строительными материалами гарантирует прочное и долговечное соединение.

Применение:

Предназначен для склеивания газобетонных блоков, а также крепления теплоизоляционных плит при утеплении подвалов, фундаментов, цокольных этажей, фасадов зданий и сооружений.

Совместимые основания:

металл, кирпич, штукатурка, дерево, камень, черепица, бетон.

Несовместимые основания:

фольгирующие покрытия, битумизированные композиции, полиэтиленовые пленки, силиконовые покрытия, тефлон.

Рекомендуемые условия применения:

Рабочая поверхность должна быть стабильной (несущей), сухой, очищенной от пыли, зол, извести и смазочных материалов. Температура окружающей среды во время работы должна составлять от 0°C до +35°C, наилучший результат достигается при температуре от +18°C до +25°C. Температура баллона должна быть не ниже +18°C.

Инструкция по применению:

1. Тщательно встряхнуть баллон не менее 30 сек.
2. Прикрутить баллон к пистолету.
Рабочее положение баллона – ДНОМ ВВЕРХ.
3. Клей наносить полосой толщиной около 4 см, затем прижать блоки друг к другу.
4. Варианты нанесения клея зависят от толщины блоков.
5. Увлажнение поверхности непосредственно перед нанесением клея улучшает адгезию и ускоряет время отверждения клея.
6. Дальнейшая обработка склеиваемых газобетонных блоков (шлифовка, штукатурка, окраска и т.п.) возможна уже через 60 мин. Щели и неровности поверхности можно выровнять этим же продуктом. Излишки отвержденного клея обрезать острым инструментом.

Цвет: светло-зелёный

Расход: одного баллона клея достаточно для 8 – 14 м²

Объём баллона: 1000мл

Объём заполнения: 750мл

Технические характеристики:

Наименование:	Значение:
Время корректировки	8 – 15 мин
Поверхностное высыхание	5 – 10 мин
Полное затверждение	24 часа
Уменьшение объема	отсутствует
Теплопроводность	0,036 Вт/мК
Пределы температур для затвердевшей пены	долгосрочно: от -50°C до +90°C краткосрочно: от -65°C до +130°C

Хранение и транспортировка:

Предохранять от механических повреждений, воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°C!
Температурный режим хранения от +5°C до +25°C.
Температурный режим транспортировки от -20°C до +35°C.
Срок годности: 18 месяцев с даты изготовления (см. на упаковке).
Баллон под давлением, не вскрывать! Не разбирать и не давать детям!

Состав:

4,4' – дифенилметан-диизоцианат, пропеллент углеводородный.
Не содержит озоноразрушающих вспенивающих агентов.

Меры предосторожности:

Перед применением надеть защитные перчатки и очки. Работать в хорошо проветриваемом помещении. При недостаточной вентиляции использовать средства защиты органов дыхания. В помещениях, где происходит нанесение, не курить, не пользоваться открытым огнем и искрообразующим оборудованием. Содержимое баллона вызывает раздражение глаз, органов дыхания, кожи. Может вызвать аллергию. Избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания на кожу, немедленно смыть большим количеством воды с мылом. В случае попадания в глаза, немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Вспенивающий агент тяжелее воздуха и относится к горючим веществам. Не применять вблизи открытого огня и раскаленных предметов!



УСКОРЯЕТ СИЛЬНАЯ ЗАМЕНЯЕТ ЛЕГКО
работу адгезия сухой клей применять

ТУ: 2252-004-69263032-2015



Санкт-Петербург: 8 (812) 449-66-45

Новосибирск: 8 (383) 399-14-09

Владивосток: 8 (423) 260-62-61

Москва: 8 (495) 228-72-49