

GRACE EASY EXTRA 10W-40

Моторное масло для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников



Соответствия требованиям

SAE 10W-40:
API SH/CF

Описание продукта

GRACE Easy extra 10W-40 – полусинтетическое универсальное всесезонное моторное масло. Произведено с применением синтетических базовых масел и дополнительных противоизносных и моющих присадок для защиты двигателя с пробегом от износа и отложений.

GRACE Easy extra 10W-40 – предназначено для смешанного транспортного парка предыдущего поколения. Рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) широкого парка автомобилей с пробегом, в том числе с повышенным износом.

GRACE Easy extra 10W-40 – благодаря использованию улучшенных базовых масел, обладает увеличенным сроком службы и сниженным расходом масла на угар.

Применение

Для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков, требующих уровень эксплуатационных свойств API SH/CF и ниже.

Фасовка



GRACE EASY EXTRA 10W-40

Моторное масло для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников



Преимущества для потребителя

- Обеспечивает отсутствие масляного голодания, даже при длительной стоянке, на деталях двигателя
- Сохраняет ресурс работы двигателя с пробегом благодаря прочной масляной пленке
- Отличная совместимость с материалами уплотнений обеспечивает снижение вероятности утечек
- Защита двигателя от износа и образования высокотемпературных отложений в жестких условиях эксплуатации
- Поддержание давления в системе смазки двигателя с большим пробегом

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	10W-40
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	14,39
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	110
Индекс вязкости	ASTM D 2270	133
Плотность при 20 °C, г/см ³	ASTM D 4052	0,885
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	227
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-30
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	7,62
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,25
Вязкость динамическая (CCS), мПа.с (сП), при -25 °C	ASTM D 5293	5980

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

- * Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ (услуг)



8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com