

# GRACE COMP RS 32, 46, 68

Компрессорные масла



## Соответствия требованиям

DIN 51506 VDL;  
ISO 6743-3F DAI;  
SAE MS 1003

GM LJ-3

## Описание продукта

**GRACE COMP RS** – высокотехнологичные синтетические компрессорные масла. Произведены на основе синтетических базовых масел с уникальным высокоэффективным пакетом присадок.


**GRACE COMP RS** – предназначены для применения в винтовых (роторных) компрессорах высокой мощности, используемых для перекачки воздуха и/или природных газов.

**GRACE COMP RS** – высокостабильный пакет присадок обеспечивает защиту и эффективность компрессоров с максимальной температурой последней ступени (на штуцере) до 220°C. Рассчитаны также на применение в условиях низких температур, а также Крайнего Севера.

## Применение

Для применения в современных винтовых (роторных) компрессорах, эксплуатируемых на предприятиях энергетической, металлургической, нефтяной, химической, строительной, машиностроительной и других видов промышленности.

## Фасовка



# GRACE COMP RS 32, 46, 68

## Компрессорные масла



### Преимущества для потребителя

- Высокие антиокислительные свойства и термическая стабильность обеспечивают снижение отложений на деталях компрессора и увеличение срока замены масла
- Высокие деэмульгирующие свойства препятствуют образованию эмульсий, нарушающих работу фильтров и сепараторов
- Синтетические базовые компоненты создают надежный смазывающий слой для снижения износа
- Обладают высокими пусковыми свойствами при низких температурах
- Пониженная летучесть масла снижает перенос его паров в систему воздушного охлаждения

### Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	32	46	68
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	32	46	68
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	5,98	7,83	10,85
Индекс вязкости	ASTM D 2270	135	140	150
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,830	0,843	0,848
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	208	210	220
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-45	-42	-40

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

- Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.
- \* Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".  
E-mail: [info@grace-oil.com](mailto:info@grace-oil.com).



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

**Ренессанс®**  
страхование

Полис Страхования ответственности за качество товаров, работ (услуг)



8-800-234-50-17

000 «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

[www.grace-oil.com](http://www.grace-oil.com), e-mail: [zakaz@grace-oil.com](mailto:zakaz@grace-oil.com)