


GRACE ATF FS DEX-VI

Масло для автоматических трансмиссий



Соответствия требованиям

General Motors DEXRON® VI;
Ford Mercon®LV/Mercon®SP ;
JASO M315-2013 1A-LV;

Aisin Warner AW-1;
Honda ATF DW-1;
Hyundai/Kia ATF SP-IV;
Mazda ATF M-V, ATF FZ;
Mitsubishi ATF SP-IV, ATF PA;
Nissan/Infiniti Matic-S;
Toyota ATF WS (JWS-3324)

Описание продукта

GRACE ATF FS DEX-VI – синтетическая всесезонная жидкость для автоматических трансмиссий последнего поколения, где требуются рабочие жидкости уровня Dexron® VI. Произведена на основе синтетического базового масла с применением комплекса функциональных присадок, который обеспечивает высокую эффективность и производительность автоматических трансмиссий.

GRACE ATF FS DEX-VI – предназначена для применения в автоматических коробках передач легковых и грузовых автомобилей, а также рекомендовано к применению в АКПП азиатских производителей, где требуются энергосберегающие масла.

GRACE ATF FS DEX-VI – благодаря синтетической основе обладает улучшенными низкотемпературными свойствами, обеспечивает работы трансмиссий в суровых климатических условиях.

Применение


Для применения в АКПП и гидроусилителях рулевого управления легковых и грузовых транспортных средств, где требуется жидкость стандартов DEXRON® VI, а также в автоматических трансмиссиях Aisin, Jatco, GM.

Фасовка



GRACE ATF FS DEX-VI

Масло для автоматических трансмиссий



Преимущества для потребителя

- Обеспечивает продленный интервал замены жидкости
- Уникальная устойчивость к образованию нагара и углеродных отложений
- Отличная защита от износа
- Исключительная текучесть при низких температурах
- Повышенная стабильность к окислению и теплоустойчивость

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	ATF FS DEX-VI
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	6,21
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	27,99
Индекс вязкости	ASTM D 2270	181
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,848
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	197
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-48
Вязкость динамическая, мПа.с (сП), при -40 °С	ASTM D 2602	4110
Индекс задира (Из), Н (кгс)	ASTM D 2596	524
Нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс)	ASTM D 2596	2195

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

- ✱ Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ (услуг)



8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com