

GRACE Primary C

10W/SAE-20/SAE-30/SAE-40/SAE-50



Моторные масла для коммерческой техники

Соответствия требованиям

SAE 10w/20/30/40/50:
API CF

Описание продукта

GRACE Primary C – сезонные стандартные минеральные моторные масла для тяжело нагруженных дизельных двигателей. Производятся из высокоочищенных минеральных базовых масел с использованием тщательно подобранного высокоэффективного пакета присадок.

GRACE Primary C – предназначены для дизельных двигателей грузовых автомобилей с наддувом, работающих в тяжелых условиях эксплуатации, а также для дизельных двигателей внедорожной, коммунальной, строительной, сельскохозяйственной техники.

GRACE Primary C – значительно превышают требования ГОСТ 17479.1-85 по сравнению с моторными маслами уровня качества Г и Д.

Применение

Для дизельных двигателей, требующих уровень эксплуатационных свойств API CF и ниже.


Фасовка



5л



20л



180кг



1000л

GRACE Primary C

10W/SAE-20/SAE-30/SAE-40/SAE-50



Моторные масла для коммерческой техники

Преимущества для потребителя

- Обладают отличными моющими и антиокислительными свойствами
- Снижают образование лака, нагара и углерода на деталях двигателя
- Увеличивают интервалы между капитальными ремонтами двигателя
- Имеют высокую стойкость к деструкции
- Прочная пленка защищает двигатель от износа и коррозии

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	10W	SAE-20	SAE-30	SAE-40	SAE-50
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	6,4	8,65	11,5	13,83	19,3
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	42	65	101,5	139	229
Индекс вязкости	ASTM D 2270	101	105	100	95	95
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,880	0,885	0,888	0,892	0,899
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	212	212	212	212	212
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-28	-20	-20	-18	-15
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

- Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.
- * Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности за качество товаров, работ (услуг)

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

000 «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com