

GRACE GYP SS 75W-90

Масло для механических трансмиссий, мостов и дифференциалов



Соответствия требованиям

API GL-5

MAN 342 Type S1/S2;
ZF TE-ML 05A/16B/17B/19C/21A

Описание продукта

GRACE GYP SS 75W-90 – полусинтетическое всесезонное энергосберегающее трансмиссионное масло с высоким индексом вязкости. Производится с использованием синтетического базового масла и высокоэффективного пакета присадок, обеспечивающих бесперебойную работу агрегатов трансмиссий техники при высоких и ударных нагрузках в условиях сурового климата.

GRACE GYP SS 75W-90 – предназначено для смазывания высоконагруженных гипоидных главных передач с большим смещением моста, а также в полных приводах, ступенчатых, раздаточных коробках передач и промежуточных передачах транспортных средств, и рабочей технике.

GRACE GYP SS 75W-90 – не рекомендуется применять в агрегатах трансмиссий с синхронизаторами из сплавов цветных металлов.

Применение

Для применения в высоконагруженных агрегатах трансмиссии, где требуется уровень эксплуатационных свойств API GL-5.

Фасовка



GRACE GYP SS 75W-90

Масло для механических трансмиссий, мостов и дифференциалов



Преимущества для потребителя

- Оптимальная вязкость обеспечивает легкий ход и идеальное переключение в широком температурном диапазоне, в том числе в суровых климатических условиях
- Отличные противозадирные характеристики максимально защищают шестерни и подшипники от питтинга и задира
- Высокая стабильность к окислению минимизирует образование кислот и отложений на деталях
- Отличные противоизносные свойства обеспечивают стабильную работу агрегатов трансмиссий в широком диапазоне скоростей и нагрузок
- Благодаря высоким смазывающим свойствам обеспечивает экономию топлива

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	75W-90
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с	ASTM D 445	16,42
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с	ASTM D 445	91,95
Индекс вязкости	ASTM D 2270	193
Плотность при 20 °С, г/см³	ASTM D 4052	0,859
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	215
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-43
Индекс задира (ИЗ), Н (кгс)	ASTM D 2596	568,4(58)
Нагрузка сваривания *Рс, Н (кгс)	ASTM D 2596	3685(376)
Вязкость динамическая, мПа.с (сП), при -40 °С	ASTM D 2602	69 800

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

- * Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ (услуг)



8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com