

GRACE ABSOLUTE FS 10W-40



Моторное масло для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников

Соответствия требованиям

SAE 10W-40;
API SN/CF;
ACEA A3/B3/B4

Fiat 9.55535-G2;
MB 229.3;
PSA B71 2294 & B712300;
Renault RN0700/RN0710;
VW 502.00/505.00

Описание продукта

GRACE Absolute FS 10W-40 – синтетическое универсальное всесезонное моторное масла для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких грузовых автомобилей.

GRACE Absolute FS 10W-40 – предназначено для всех бензиновых (многоклапанных и турбированных, с каталитическим конвектором и без) и всех дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) широкого парка автомобилей.

GRACE Absolute FS 10W-40 – разработано для нормальных условий эксплуатации (городской, смешанный цикл, езда по трассе).

Применение

Для современных высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом и прямым впрыском легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков, требующих уровень эксплуатационных свойств API SN/CF и ниже.

Фасовка



GRACE ABSOLUTE FS 10W-40



Моторное масло для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников

Преимущества для потребителя

- Высший уровень эксплуатационных свойств по классификации API SN
- Превосходная защита от износа в любых условиях эксплуатации
- Синтетическая базовая основа обеспечивает легкий запуск двигателя в условиях низких температур
- Улучшенные моющие, диспергирующие и нейтрализующие свойства обеспечивают чистоту всех деталей двигателя на протяжении всего срока службы масла
- Увеличение КПД двигателя и экономия топлива

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	10W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	14,5
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	94,0
Индекс вязкости	ASTM D 2270	160
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,872
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	215
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-40
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10,3
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,0
Вязкость динамическая (CCS), мПа.с (сП), при -25 °С	ASTM D 5293	5550

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

- * Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ [услуг]

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

000 «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com