

GRACE MOTO 2T

Моторное масло для двухтактных двигателей



Соответствия требованиям

API TB
JASO FB

Описание продукта

GRACE MOTO 2T – высококачественное полусинтетическое моторное масло, предназначенное для использования в двухтактных бензиновых двигателях транспортных средств и садовой техники, объемом от 50 до 200 кубических сантиметров. Производится из высококачественного базового масла с использованием современного малозольного пакета присадок.

GRACE MOTO 2T – предназначено для бензиновых двухтактных двигателей маломощных мотоциклов, мотороллеров, мопедов, снегоходов, генераторов, мотобуров, мотоножниц, а также газонокосилок, бензопил и ручного мотоинструмента.

GRACE MOTO 2T – пропорция смешивания масла с топливом должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя.

Применение

Для транспортных средств, садовой техники и ручного мотоинструмента, оснащенных двухтактными бензиновыми двигателями с системой автоматической подачи масла в топливо и без нее, объемом от 50 см³ до 200 см³. Для двигателей с раздельной или смешанной системой смазки, с воздушным или водяным охлаждением, с прямым впрыском или подачей топлива карбюратором.

Фасовка



180кг

GRACE MOTO 2T

Моторное масло для двухтактных двигателей



Преимущества для потребителя

- Низкая зольность минимизирует образование нагара, лаковых отложений и шлама в двигателе
- Высокая растворимость масла в бензине обеспечивает быстрое приготовление топливно-масляной смеси
- Отличные антиокислительные и антикоррозионные свойства
- Стабильная защита двигателя от перегрева и износа
- Уменьшенная дымность выхлопа

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	5W-20
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	9,2
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	68,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	110
Плотность при 20 °C, г/см ³	ASTM D 4052	0,878
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	150
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-20
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	1,5
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	0,15

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

- * Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ (услуг)



8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com