


GRACE MOTO Power 2T

Моторное масло для двухтактных двигателей



Соответствия требованиям

API TC;
JASO FD;
ISO L-EGC

Применимо в двухтактных двигателях:
Husqvarna, KTM, Kawasaki, Yamaha и других

Описание продукта

GRACE MOTO Power 2T – высокопроизводительное синтетическое моторное масло, предназначенное для использования в двухтактных бензиновых двигателях транспортных средств и садовой техники, объемом от 200 до 500 кубических сантиметров. Производится на синтетической базовой основе с применением уникального малозольного пакет присадок для понижения дымности выхлопа.

GRACE MOTO Power 2T – предназначено для бензиновых двухтактных двигателей мотоциклов, мотороллеров, скутеров, мопедов, снегоходов, генераторов, снегоуборщиков, садовой мототехники и ручного мотоинструмента. Соответствует эксплуатационному классу JASO FD и превосходит требования предыдущих классов (JASO FC, FB, FA).

GRACE MOTO Power 2T – пропорция смешивания масла с топливом должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя.

Применение

Для транспортных средств, садовой техники и ручного мотоинструмента, оснащенных двухтактными бензиновыми двигателями с системой автоматической подачи масла в топливо и без нее, объемом от 200 см³ до 500 см³, где требуется уровень эксплуатационных свойств API TC/JASO FD и ниже. Для двигателей с отдельной или смешанной системой смазки, с воздушным или водяным охлаждением, с прямым впрыском или подачей топлива карбюратором.

Фасовка

1л

180кг

GRACE[®]
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com

GRACE MOTO 2T

Моторное масло для двухтактных двигателей



Преимущества для потребителя

- Пониженная дымность выхлопа, что полностью соответствует требованиям JASO и ISO
- Низкая зольность обеспечивает стабильную работу двигателя и максимальный межремонтный пробег
- Высокие моющие свойства снижают количество лаковых и коксовых отложений на деталях цилиндропоршневой группы
- Отличная смешиваемость с топливом
- Высокая полнота сгорания

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	5W-20
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	9,0
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	60,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	126
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,877
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	160
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-30
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	2,0
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	0,1

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

- Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.
- * Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности за качество товаров, работ (услуг)

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

000 «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com