

# GRACE GM 5W-30

Моторное масло для легковых автомобилей,  
микроавтобусов и внедорожников General Motors

OEM



## Соответствия требованиям

SAE 5W-30;  
API SN/CF;  
ACEA A3/B4

GM Dexos 2®

## Описание продукта

**GRACE GM 5W-30** – синтетическое универсальное всесезонное моторное масло для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей производства General Motors, а также в легковых автомобилях разных марок при условии соответствия технических характеристик требованиям к смазочным веществам соответствующих автопроизводителей.

**GRACE GM 5W-30** – предназначено для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) широкого парка автомобилей, совместимо с сажевыми фильтрами и катализаторами.

**GRACE GM 5W-30** – специально разработано по стандартам концерна General Motors – является энергосберегающим маслом, рекомендуется использование при продленных интервалах замены.

## Применение

Для легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков производства General Motors, а также других автопроизводителей, требующих уровень эксплуатационных свойств API SN/CF и ниже.

## Фасовка



# GRACE GM 5W-30

Моторное масло для легковых автомобилей,  
микроавтобусов и внедорожников General Motors

OEM



## Преимущества для потребителя

- Полная совместимость с современными системами очистки отработанных газов
- Высокая термическая стабильность,
- Экономия топлива за счет оптимальных антифрикционных свойств
- Сохранение чистоты деталей двигателя благодаря предотвращению образования отложений
- Обеспечение легкого запуска и эффективного смазывания двигателя при отрицательных температурах

## Типовые характеристики

| Показатели                                             | Метод измерения | 5W-30 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| Вязкость кинематическая при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с | ASTM D 445      | 11,9  |
| Вязкость кинематическая при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с  | ASTM D 445      | 70    |
| Индекс вязкости                                        | ASTM D 2270     | 167   |
| Плотность при 20 °C, г/см <sup>3</sup>                 | ASTM D 4052     | 0,868 |
| Температура вспышки, °C                                | ASTM D 92       | 220   |
| Температура застывания, °C                             | ASTM D 97       | -42   |
| Щелочное число, мг КОН/г                               | ASTM D 2896     | 10,1  |
| Зольность сульфатная, %                                | ASTM D 874      | 1,0   |
| Вязкость динамическая [CCS], мПа.с (сП), при -30 °C    | ASTM D 5293     | 4860  |

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

- \* Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".  
E-mail: [info@grace-oil.com](mailto:info@grace-oil.com).



Сертификат соответствия системы  
менеджмента качества ISO  
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

**Ренессанс®**  
страхование

Полис Страхования ответственности  
за качество товаров, работ (услуг)



8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

[www.grace-oil.com](http://www.grace-oil.com), e-mail: [zakaz@grace-oil.com](mailto:zakaz@grace-oil.com)