

GRACE HND 5W-30

Моторное масло для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников HONDA

OEM



Соответствия требованиям

SAE 5W-30;
API SN/CF;
ILSAC GF-5

Описание продукта

GRACE HND 5W-30 - синтетическое универсальное всесезонное моторное масло для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей Honda, а также в легковых автомобилях разных марок при условии соответствия технических характеристик требованиям к смазочным веществам соответствующих автопроизводителей.

GRACE HND 5W-30 - предназначено для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без).

GRACE HND 5W-30 - разработано с учетом всех технических особенностей в работе ДВС Honda, за счёт чего гарантируется максимальный уровень защиты мотора от негативных факторов в любых условиях на протяжении всего эксплуатационного периода машины.

Применение

Для легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов Honda, а также других европейских и азиатских производителей, требующих уровень эксплуатационных свойств API SN/CF и ниже.

Фасовка



GRACE HND 5W-30

Моторное масло для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников HONDA

OEM



Преимущества для потребителя

- Уникальный набор присадок гарантирует уменьшение трения деталей и узлов, за счёт чего расход топлива снижается
- Исключается полностью возможность формирования зазоров между конструктивными деталями ДВС, что гарантирует максимальную мощность агрегата на протяжении всего эксплуатационного периода
- Предотвращение перегрева мотора даже в режиме повышенных температурных условий
- Максимальный уровень защиты от коррозии и разрушения конструктивных узлов
- Постоянство технических характеристик смазочного материала позволяет его эксплуатировать как в жарких регионах, так и в областях с суровым климатом

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	5W-30
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	12,2
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	72
Индекс вязкости	ASTM D 2270	168
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,865
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	220
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-42
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	9,0
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,02
Вязкость динамическая (CCS), мПа.с (сП), при -30 °С	ASTM D 5293	4810

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

- * Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ [услуг]

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

000 «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com