

GRACE TOYLEX 0W-30/5W-30/5W-40

Моторные масла для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников TOYOTA/LEXUS

OEM



Соответствия требованиям

SAE 0W-30:
API SN/CF; ILSAC GF-5;
ACEA A5/B5

SAE 5W-30/5W-40:
API SN/CF;
ACEA A3/B4

Описание продукта

GRACE Toylex – синтетические универсальные всепогодные моторные масла для применения в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей Toyota/Lexus, а также в легковых автомобилях разных марок при условии соответствия технических характеристик требованиям к смазочным веществам соответствующих автопроизводителей.

GRACE Toylex – предназначены для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) широкого парка автомобилей.

GRACE Toylex – являются энергосберегающими маслами и обладают увеличенным интервалом замены.

Применение

Для легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков Toyota/Lexus, а также других автопроизводителей, требующих уровень эксплуатационных свойств API SN/CF и ниже.

Фасовка



GRACE TOYLEX 0W-30/5W-30/5W-40

Моторные масла для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников TOYOTA/LEXUS

OEM



Преимущества для потребителя

- Отличительная особенность масел – высокий показатель текучести, благодаря которому трение между соприкасающимися деталями двигателя заметно уменьшается, что способствует экономии горючего
- Значительное увеличение КПД двигателя
- Легкий запуск двигателя при экстремально низких температурах
- Пакет уникальных присадок обеспечивает защиту двигателя от фрикционных деформаций, перегрева, образования отложений
- Качественная защита двигателя от коррозии и нагара

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	0W-30	5W-30	5W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	10,4	12,1	13,0
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	57,5	70	76,1
Индекс вязкости	ASTM D 2270	172	171	173
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,868	0,874	0,876
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	215	215	218
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-48	-48	-42
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10,2	10,2	10,3
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,0	1,0	1,0
Вязкость динамическая (CCS), мПа.с (сП)	ASTM D 5293	4480(при-35°С)	4850(при-30°С)	5150(при-30°С)

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

- * Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ (услуг)

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

000 «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com