

GRACE SMART DIESEL C 15W-40

Моторное масло для дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и внедорожников



Соответствия требованиям

SAE 15W-40;
API CF/SL;
ACEA B3/E2

MB 229.1;
VW 501.01

Описание продукта

GRACE Smart diesel C 15W-40 – минеральное всесезонное моторное масло. Производится с использованием высококачественного минерального базового масла глубокой очистки и сбалансированного пакета присадок.

GRACE Smart diesel C 15W-40 – обладает стабильными вязкостно-температурными свойствами, хорошей текучестью и прокачиваемостью. Соответствует или превышает гарантийные требования производителей современных двигателей, которым рекомендованы масла категории API CF/SL.

GRACE Smart diesel C 15W-40 – поддерживает оптимальную толщину масляной пленки в зонах трения в течение всего срока службы масла.

Применение

Для современных дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков, требующих уровень эксплуатационных свойств API CF/SL и ниже.

Фасовка



GRACE SMART DIESEL C 15W-40

Моторное масло для дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и внедорожников



Преимущества для потребителя

- Защищает двигатель от образований вредных отложений в деталях двигателя, поддерживая высокую компрессию и долговечность цилиндропоршневой группы
- Имеет отличные антифрикционные и противоизносные свойства
- Обладает превосходной совместимостью со всеми существующими материалами сальников
- Стабильные функциональные свойства при различных режимах работы на протяжении всего срока службы
- Эффективно отводит тепло от наиболее теплонагруженных деталей двигателя, защищая его от перегрева

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	15W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	15,73
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	110,13
Индекс вязкости	ASTM D 2270	152
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,892
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	220
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-35
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10,6
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,3
Вязкость динамическая (CCS), мПа.с (сП), при -20 °С	ASTM D 5293	6280

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

- * Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности за качество товаров, работ (услуг)

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

000 «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com