

# GRACE CHINA 5W-40

Моторное масло для легковых автомобилей, микроавтобусов и внедорожников китайского производства

OEM



## Соответствия требованиям

SAE 5W-40:  
API SL/CF

## Описание продукта

**GRACE CHINA 5W-40** – синтетическое универсальное всесезонное моторное масло для применения в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей китайского производства (CHERY, LIFAN, Geely), а также в легковых автомобилях разных марок при условии соответствия технических характеристик требованиям к смазочным веществам соответствующих автопроизводителей.

**GRACE CHINA 5W-40** – предназначено для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без).

**GRACE CHINA 5W-40** – специально разработано для применения в широком температурном диапазоне и с повышенными мощными характеристиками.

## Применение

Для легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов китайского производства, а также других автопроизводителей, требующих уровень эксплуатационных свойств API SL/CF и ниже.

## Фасовка



# GRACE CHINA 5W-40

Моторное масло для легковых автомобилей, микроавтобусов и внедорожников китайского производства

OEM



## Преимущества для потребителя

- Высокая защита двигателя при использовании топлив переменного качества
- Превосходная работа масла в условиях холодных запусков двигателя при экстремально низких температурах и в условиях работы при высоких температурах
- Сохранение чистоты деталей двигателя благодаря предотвращению образования отложений и высоким моющим свойствам
- Обладает превосходной совместимостью со всеми существующими материалами сальников
- Обеспечение давления масла в системе смазки двигателей с пробегом

## Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	5W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	14,5
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	93
Индекс вязкости	ASTM D 2270	162
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,878
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	206
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-40
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	9,0
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,1
Вязкость динамическая (CCS), мПа.с (сП), при -30 °С	ASTM D 5293	5180

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

- \* Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".  
E-mail: [info@grace-oil.com](mailto:info@grace-oil.com).



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®  
страхование

Полис Страхования ответственности за качество товаров, работ [услуг]

**GRACE**  
Lubricants

8-800-234-50-17

000 «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

[www.grace-oil.com](http://www.grace-oil.com), e-mail: [zakaz@grace-oil.com](mailto:zakaz@grace-oil.com)