



Лобзики
электрические

РАСПИЛЯТ БЫСТРО

Обновление линейки лобзиков:

- Бесключевой патрон у всех моделей
- Встроенная подсветка места реза
- Улучшенная эргономика





Производительность

- Широкий диапазон **электронной регулировки частоты хода** для работы с любым материалом
- **Маятниковый ход** увеличивает скорость пиления (для моделей Л-570, Л-710)
- **Возможность подключения пылесоса** снижает запыленность при пилении

Технологичность

- **Быстросажимный патрон** полотна с т-образным хвостовиком для установки наиболее распространенного инструмента
- **Двухсоставный шток** уменьшает вибрацию и увеличивает точность реза
- **Эффективное охлаждение двигателя** увеличивает перегрузочную способность изделия
- **Штампованная подошва** из толстого листа

Эргономичность

- **Подсветка места реза** для удобства работы в условиях недостаточной освещенности (для моделей Л-570, Л-710)
- **Рукоятка с противоскользящей накладкой** для лучшего хвата
- **Встроенное крепление ключа** исключает его потерю

Модельный ряд



Лобзики
электрические

5 лет
ГАРАНТИЯ



Артикул	Л-400
Мощность, Вт	400
Частота ходов пилки, ход/мин	0-3000
Макс. толщина пропила (дерево / металл), мм	55 / 6
Ход пилки, мм	18
Диаметр патрубка (внутренний / наружный), мм	20 / 27
Технологии	
Быстрозажимной патрон	●
Маятниковый ход	—
Электронная регулировка оборотов	●
Тип патрона пилкодержателя	Т-образный
Эргономика	
Длина кабеля, м	2
Обрезиненная рукоятка	●
Подсветка	—
Возможность подключения пылесоса	●
Защитная скоба	●
Габариты, см	25.5 x 7.5 x 20.5
Масса изделия / в упаковке, кг	1.4 / 1.7



Упаковка:
картонная коробка



Артикул	Л-570
Мощность, Вт	570
Частота ходов пилки, ход/мин	0-3000
Макс. толщина пропила (дерево / металл), мм	65 / 8
Ход пилки, мм	19
Диаметр патрубка (внутренний / наружный), мм	20 / 27
Технологии	
Быстрозажимной патрон	●
Маятниковый ход	●
Электронная регулировка оборотов	●
Тип патрона пилкодержателя	Т-образный
Эргономика	
Длина кабеля, м	2
Обрезиненная рукоятка	●
Подсветка	●
Возможность подключения пылесоса	●
Защитная скоба	●
Габариты, см	27 x 9.5 x 21
Масса изделия / в упаковке, кг	1.8 / 2.1



Упаковка:
картонная коробка



Артикул	Л-710
Мощность, Вт	710
Частота ходов пилки, ход/мин	0-3000
Макс. толщина пропила (дерево / металл), мм	80 / 10
Ход пилки, мм	19
Диаметр патрубка (внутренний / наружный), мм	20 / 27
Технологии	
Быстрозажимной патрон	●
Маятниковый ход	●
Электронная регулировка оборотов	●
Тип патрона пилкодержателя	Т-образный
Эргономика	
Длина кабеля, м	2
Обрезиненная рукоятка	●
Подсветка	●
Возможность подключения пылесоса	●
Защитная скоба	●
Габариты, см	29.5 x 8.5 x 21
Масса изделия / в упаковке, кг	2 / 2.3



Упаковка:
картонная коробка

Особенности конструкции Л-400



400 В

НАПРЯЖЕНИЕ

55
ДЕРЕВО

ГЛУБИНА
ПИЛЕНИЯ, ММ

6
МЕТАЛЛ

ГЛУБИНА
ПИЛЕНИЯ, ММ



Т-ОБРАЗНЫЙ
ХВОСТОВИК



ЭЛЕКТРОННАЯ
РЕГУЛИРОВКА
ЧАСТОТЫ ХОДА



ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К ПЫЛЕСОСУ



Быстрозажимной
патрон



Регулятор частоты
вращения



Удобная кнопка
фиксации выключателя



Защитная скоба



Рукоятка с противоскользкой накладкой



Встроенный
держатель ключа



Патрубок подключения
пылесоса Ø 20 / Ø 27 мм



Регулируемая на угол $\pm 45^\circ$ подошва,
позволяющая устанавливать
направляющий упор

Особенности конструкции Л-570



570 В

НАПРЯЖЕНИЕ

65
ДЕРЕВО

ГЛУБИНА
ПИЛЕНИЯ, ММ

8
МЕТАЛЛ

ГЛУБИНА
ПИЛЕНИЯ, ММ



Т-ОБРАЗНЫЙ
ХВОСТОВИК



МАЯТНИКОВЫЙ
ХОД



ПОДСВЕТКА



ЭЛЕКТРОННАЯ
РЕГУЛИРОВКА
ЧАСТОТЫ ХОДА



ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К ПЫЛЕСОСУ



Быстрозажимной
патрон



Электронная регулировка
частоты хода



Удобная кнопка
фиксации выключателя



Подсветка
рабочей зоны



Защитная скоба



Рукоятка с противоскользкой накладкой



Встроенный
держатель ключа



Патрубок подключения
пылесоса Ø 20 / Ø 27 мм



3-позиционный маятниковый ход
обеспечивает как быстрое,
так и чистое пиление



Регулируемая на угол $\pm 45^\circ$ подошва,
позволяющая устанавливать
направляющий упор

Особенности конструкции Л-710



710 В

НАПРЯЖЕНИЕ



80

ДЕРЕВО

ГЛУБИНА
ПИЛЕНИЯ, ММ



10

МЕТАЛЛ

ГЛУБИНА
ПИЛЕНИЯ, ММ



Т-ОБРАЗНЫЙ
ХВОСТОВИК



МАЯТНИКОВЫЙ
ХОД



ПОДСВЕТКА



ЭЛЕКТРОННАЯ
РЕГУЛИРОВКА
ЧАСТОТЫ ХОДА



ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К ПЫЛЕСОСУ



Быстрозажимной
патрон



Электронная регулировка
частоты хода



Удобная кнопка
фиксации выключателя



Подсветка
рабочей зоны



Защитная скоба



Рукоятка с противо-
скользящей накладкой



Встроенный
держатель ключа



Патрубок подключения
пылесоса Ø 20 / Ø 27 мм



3-позиционный маятниковый ход
обеспечивает как быстрое,
так и чистое пиление



Регулируемая на угол $\pm 45^\circ$ подошва,
позволяющая устанавливать
направляющий упор