

## Преимущества









- Мощный двигатель в компактном корпусе
- **Регулировка оборотов** в широких пределах для настройки под любой материал
- Предотвращение повреждения коллектора при полном износе щеток
- **Лабиринтные уплотнения**: защита выключателя и подшипников от пыли
- Большая площадь воздушных отверстий: высокая перегрузочная способность
- **Шестерни с оптимальным профилем зубьев:** длительный ресурс
- Компактный корпус: возможность хвата одной рукой
- Двуручный хват
- **Широкий выключатель:** блокировка включения, фиксация во включенном положении
- Три позиции крепления дополнительной рукоятки

19-0218 / www.zubr.ru

## Особенности конструкции УШМ-125-1200 ЭМЗ





**1200** BT

Мощность

125<sub>MM</sub>

Диаметр диска



регулировка оборотов



Отключение щеток подшипников щеткодержателем

1150




**IP5X** 

Пылезашишенный выключатель





Компактный корпус







Поворотная голова с шагом 90° Блокировка шпинделя







Плоский корпус редуктора из литого алюминия





Технические характеристики		
Мощность, Вт	1200	
Диаметр диска, мм	125	
Посадочный диаметр, мм	22.2	
Число оборотов, об/мин	3000-11000	
Резьба шпинделя	M14	
Напряжение, В/Гц	220 ±10% / 50	

Функции	
Регулировка оборотов	•
Защита коллектора от повреждения	•
Дополнительная рукоятка	•
Поворотная голова	•
Суперфланец	•

Артикул	УШМ-125-1200 ЭМ3
Габариты, см	45 x 12 x 12
Масса изделия / в упаковке, кг	2.4 / 3.0



Упаковка: коробка картонная