

Оборудование: RR700Touch, RR800Touch, RR900Touch

Тема: **Возможность работы с гибридными автомобилями**

Для возможности работы установок RR700Touch, RR800Touch, RR900Touch с гибридными автомобилями, в стандартной комплектации поставляется дополнительная емкость для масла POE. Процедура подготовки достаточно проста и не занимает много времени. Достаточно заменить емкость для нового масла на емкость с надписью **HYBRID** и произвести внутреннюю промывку установки в соответствии с инструкцией по эксплуатации.



ФУНКЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПРОМЫВКИ

В главном меню нажмите значок ФУНКЦИИ, откроется следующий экран

- подключите шланги HP и LP к соответствующим разъемам сзади станции
- подключите шланг HP (красный) к верхнему разъему, а шланг LP (синий) к нижнему разъему.
- откройте краны, расположенные на шлангах и на станции

Нажмите на значок внутренней промывки, чтобы установить время промывки.

Время по умолчанию установлено на 3 минуты, чтобы изменить его, используйте стрелки ВВЕРХ / ВНИЗ

Нажмите ENTER / START, чтобы начать промывку. На этой странице отображаются следующие данные

По окончании промывки станция автоматически вернется в меню ФУНКЦИИ.

