



1,8x2,4x2 м



4 620769 390103



3x6,1x2,4 м



4 620769 390080



3x3x2,4 м



4 620769 390097

### СВЕТОПРОПУСКАЮЩАЯ ТКАНЬ Clear View®

Трехслойная, устойчивая к разрывам и растяжению ткань, водонепроницаемая, защищена от ультрафиолетового излучения. Тент создает равномерное освещение для лучшего роста растений.

### ЗАЖИМЫ SHELTERLOCK®

Обеспечивают надежное крепление узлов, увеличивают прочность и стабильность сооружения.

### 3,5 см СТАЛЬНАЯ РАМА с покрытием DuPont™

Устойчивое к истиранию и сколам покрытие надежно защищает раму в суровых условиях.

### 38 см ШНЕКОВЫЕ АНКЕРЫ SHELTERAUGER™

для надежного крепления конструкции. Теплица останется там, где Вы ее установили.

### ХРАПОВЫЕ НАТЯЖИТЕЛИ RATCHET TITE™

обеспечивают надежное крепление и самое плотное натяжение тента на раму.

### ЗАКАТЫВАЕМАЯ ДВЕРЬ на двойной молнии. Для легкого доступа в теплицу и дополнительного воздухообмена.

### ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ EASY SLIDE CROSS RAIL™

для регулировки натяжения тента и придания устойчивости конструкции.

## ГОТОВАЯ К УСТАНОВКЕ ТЕПЛИЦА

### ИННОВАЦИИ

- **Легко собрать своими руками.** Все детали находятся в одной коробке и пронумерованы. Прилагается инструкция для пошаговой сборки. **ТЕПЛИЦА** представляет собой **законченное технологичное изделие** - от упаковки до готовой к установке конструкции.
- **Почему тент** - цельное тентовое покрытие из современных материалов обеспечивает простоту и скорость монтажа на каркас теплицы.
- **Стальная рама 3,5 см** обеспечивает бескомпромиссную прочность, защищена покрытием DuPont, которое не скалывается и не истирается - для эксплуатации в суровых условиях. Узлы крепления усилены зажимами для придания капитальной жесткости.
- **Шнековые анкеры** для крепления теплицы.
- **Система вентиляции.**

Для производства теплиц используются современные материалы, элементы конструкции и технические решения защищены патентами США.

### БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

- 1. Выращивание в теплице на нескольких уровнях.** Стальной высокопрочный каркас диаметром 3,5 см., вертикальные стенки при высоте теплицы 2,4 м - позволяют разместить дополнительные ряды ящиков и увеличить эффективную площадь теплицы на 90%.
- 2. Урожай созревает быстрее.** Транслюцентный тент создает равномерное освещение, задерживает свет внутри теплицы для лучшего роста растений, защищает растения от солнечных ожогов.
- 3. Растения могут быть высажены раньше,** тент имеет высокие теплоизоляционные свойства.
- 4. Решение "зимнего вопроса".** Для восстановления почвы и поддержания природного биогеоценоза теплицу рекомендуется разбирать на зиму, с тем чтобы земля осталась "под снегом". При необходимости, теплицу можно оставить на зиму неразобранной.
- 5. Мобильность.** Конструкцию просто доставить, собрать, разобрать, переместить. Занимает мало места для хранения. Время сборки 1,5-3 часа. Теплицу можно установить там, где удобно: на участке, на площадке у дома.
- 6. Нормы.** Снеговая нагрузка 120 кг/м<sup>2</sup>, скорость ветра 38 м/с.
- 7. Надежность.** Срок службы от 10 лет.

