

GRACE peasant UTTO SS 5W-30/10W-40

Универсальные масла для сельскохозяйственной и строительной техники



Соответствия требованиям

SAE 5W-30/10W-40;
API GL-4;
DIN 51524-3 HVLP

Allison C-4;
Case MS 1205/1206/1207/1209/1210;
CNC MAT 3505;
Ford M2C86-C/134-D;
John Deer JDM J20C/D;
Massey Ferguson CMS 1135/1143/1145

Описание продукта

GRACE peasant UTTO SS – полусинтетические всесезонные универсальные тракторные масла класса UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) для внедорожной сельскохозяйственной, строительной и другой техники. Производятся с использованием синтетических компонентов и высокоэффективного многофункционального пакета присадок.

GRACE peasant UTTO SS – предназначены для ведущих мостов, в том числе с блокировкой дифференциалов, работающих в масле тормозов, а также гидросистем и гидромеханических трансмиссий.

GRACE peasant UTTO SS – обеспечивают возможность увеличения интервала замены в сравнении с маслами на минеральной основе.

Применение

Для внедорожной, сельскохозяйственной, строительной и другой техники, где прописано применение масел класса UTTO.


Фасовка



5л



20л



180кг



1000л



8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com

GRACE peasant UTTO SS 5W-30/10W-40

Универсальные масла для сельскохозяйственной и строительной техники



Преимущества для потребителя

- Отличные низкотемпературные свойства – бесперебойная работа при низких температурах
- Высокие противоизносные свойства – уменьшение износа гидравлических насосов
- Отличные фрикционные свойства – снижение шума при торможении и сокращение времени торможения
- Высокая стабильность против окисления – возможность увеличения интервала замены
- Совместимость с уплотнениями и цветными металлами, не вызывают коррозию латунных синхронизаторов

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	5W-30	10W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	11,17	13,0
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	70	87
Индекс вязкости	ASTM D 2270	152	149
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,880	0,886
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	212	212
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-42	-39
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	7,2	7,0

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

- Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.
- * Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности за качество товаров, работ [услуг]

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21
www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com