

GRACE CTO-4 FS OW-20

Универсальное масло для сельскохозяйственной и строительной техники



Соответствия требованиям

SAE OW-20;
API GL-4;
API CF/CF-2

Allison C-4;
Caterpillar TO-4;
Komatsu Multi-Clutch;
Vickers 35VQ25

Описание продукта

GRACE CTO-4 FS OW-20 – синтетическое всесезонное универсальное масло для внедорожной, горнодобывающей, строительной и другой техники. Производится на синтетической базовой основе с применением модификатора вязкости последнего поколения, которые обеспечивают превосходные низкотемпературные свойства и стабильность против окисления.

GRACE CTO-4 FS OW-20 – предназначено для силовых и гидростатических трансмиссионных систем, маслоохлаждаемых тормозных механизмов, дифференциалов и бортовых передач.

GRACE CTO-4 FS OW-20 – специально разработано для эксплуатации в условиях Крайнего Севера.

Применение

Для внедорожной, горнодобывающей, строительной и другой техники, в том числе Caterpillar и Komatsu, где прописано применение масел класса TO-4. Применимо в силовых коробках передач, мокрых тормозах и сцеплении. Возможно применение в бортовых редукторах, коробках отбора мощности, в дифференциалах.


Фасовка



5л



20л



180кг



1000л



8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com

GRACE CTO-4 FS 0W-20

Универсальное масло для сельскохозяйственной и строительной техники



Преимущества для потребителя

- Отличные низкотемпературные свойства обеспечивают возможность работы оборудования в суровых климатических условиях
- Высокая стабильность к окислению увеличивают продолжительность эксплуатации рабочей жидкости
- Оптимальные фрикционные свойства
- Стабильный уровень вязкости обеспечивает сохранение вязкостных свойств на всем интервале замены
- Превосходная совместимость с материалами уплотнений значительно уменьшает эксплуатационные расходы

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	0W-20
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	6,9
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	33,8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	170
Плотность при 20 °C, г/см ³	ASTM D 4052	0,890
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	170
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-54
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	7,9

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

- * Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ (услуг)



8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com