

Описание продукта.

Герметик масляной системы KR-370 это средство для устранения небольших утечек моторного масла. Данный продукт представляет собой смесь гидрогенизированных тяжелых и средних нефтяных дистиллятов и пластифицирующих присадок.

Область применения.

Герметик масляной системы KERRY предназначен для предотвращения потери масла в системе смазки двигателя за счет улучшения герметичности уплотнительной системы.

Свойства.

Восстанавливает эластичность и геометрические размеры резиновых и неопреновых сальников и уплотнителей. Герметик совместим со всеми типами моторных масел. Продлевает срок жизни сальников и уплотнителей. Не усиливает процесс нагаро- и лакообразования.

Указания по применению.

Прогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите его. Хорошо встряхните флакон. Залейте содержимое флакона в горловину масляной системы автомобиля. Заведите двигатель и дайте поработать на холостых оборотах в течение 30 минут. В течение 3—4 дней эксплуатации автомобиля контролируйте уровень масла. Если протечки масла продолжают после 1500 км пробега — двигатель подлежит ремонту. Флакон рассчитан для масляной системы емкостью не более 6 литров.

Срок годности и хранение.

Срок годности: 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°C до +25°C. Температурный режим транспортирования: от -40°C до +50°C.

Упаковка.

Флакон пластиковый объемом 355 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности.

Огнеопасно! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не применять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не принимать внутрь! Избегать попадания на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь не вызывать рвоту, прополоскать рот водой и немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Беречь от детей! Избегать воздействия статического электричества. Использованный флакон утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.

Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость красного цвета
Основа	Активные присадки в углеводородном носителе
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	4–5
Температура вспышки, °C, не ниже	23
Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	0,89
Число омыления, мг КОН/г, не менее	34
Температура застывания, °C, не выше	-15



Артикул:
KR-370

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.
Служба технической поддержки: kerry@kerry.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ЗАО «Эльф Филлинг» в России и других странах. © означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при различных обстоятельствах. В связи с этим ЗАО «Эльф Филлинг» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.