

STOPS RUST® ANTI SLIP

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

STOPS RUST® ANTI SLIP – создает нескользящее покрытие на большинстве типов поверхностей и защищает от падений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- износостойкий, подходит для поверхностей с интенсивным трафиком;
- обработанная поверхность приобретает мелкозернистую структуру, приятную для хождения даже босыми ногами;
- быстросохнущий, становится прозрачным через 30 минут;
- бесцветный, не портит исходный вид поверхности;
- атмосферостойкий;
- уникальная система распыления обеспечивает удобное распыление под любым углом, даже вверх дном, позволяя окрашивать труднодоступные места;
- комфортная кнопка-спрей с широким углублением для пальца снижает усталость во время продолжительной работы;
- не требует предварительного грунтования;
- сохраняет легкость уборки;
- для внутренних и наружных работ.

АДГЕЗИЯ: прекрасная адгезия к большинству типов поверхностей, включая сложные: кафельная плитка, мрамор, гранит, дерево, бетон, металл или стеклопластик.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: входные группы, ступени, пандусы, пешеходные дорожки, гаражные и кафельные полы, палубы и многое другое.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: бесцветное, прозрачное, мелкозернистое, слегка матовое покрытие.

СОСТАВ: запатентованный безопасный полимер, полипропилен + орг. растворители.

УПАКОВКА: спрей 340 г.

РАСХОД: 1,2 м².

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Очистите поверхность от грязи и пыли с помощью подходящих чистящих средств. Промойте чистой водой и дайте просохнуть. Удалите отслаивающуюся краску и ржавчину металлической щеткой или шлифованием. Очистите бетонную поверхность подходящими очистителями и водой, промойте водой и дайте просохнуть. Слегка отшлифуйте (матируйте) наждачной бумагой №150-220 глянцевые поверхности.

Предварительное грунтование поверхности не требуется, однако могут понадобиться дополнительные слои покрытия на пористых поверхностях, таких как непокрытые древесина или бетон.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить вне помещений или в помещениях с хорошей вентиляцией при температуре 10-32°C и влажностью менее 85% для обеспечения надлежащего времени высыхания. Не наносить на поверхности, температура которых превышает 93°C. Избегайте нанесения при ветреных и пыльных условиях. Накрывайте окружающие предметы для защиты от красочного тумана.

Интенсивно потрясите баллон в течение 1 минуты после того, как услышите звук перемещающегося внутри шарика. Если звук перемещающегося шарика внутри не слышен – не приступайте к работе со спреем! Часто встряхивайте во время использования.

Держите баллон на расстоянии 35-40 см от поверхности и распыляйте уверенными, равномерными движениями, слегка перекрывая края при каждом проходе. Во избежание появления подтеков - удерживайте баллон на одном расстоянии от поверхности во время распыления. Нанесите 2 или более отдельных легких слоев в течение нескольких минут.

Повторное покрытие можно наносить в течение 1 часа или после 48 часов, если это необходимо.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

- до отлипа – 2-4 часа;
- повторное нанесение – в течение 1 часа или после 48 часов;
- использование – 24 часа.

Очистка: протрите кнопку распылителя после использования. Если клапан засорится, скрутить и снять кнопку, промыть ее растворителем, например, уайт-спиритом.

Очищайте загрязнения уайт-спиритом.

Меры предосторожности: не вставляйте булавку или другие предметы в канал. Баллон под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°C. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Баллоны разрешается выбрасывать только в специально отведенные места.

ОГНЕОПАСНО! Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ САМОВОЗГОРАНИЕ. Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать сквозняки.

Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.

Держите подальше от детей!

СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет. Дата изготовления на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.

Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд».

Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт www.arluma.ru.