

EN 407:2004	ЗАЩИТИНА ПЪЛЪВНИЦИ СРЕЩА ТЕРМИЧНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ПОЛИПИМА ИЛИ ОЕ)	
ABCEDEF	А: Горнотост Б: Топлопроводимост чрез контакт В: Топлопроводимост чрез конвекция Г: Личности топки Д: Матри протек разтопяване Е: Големи количества разтопяване метал	РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ А Е предупреждение! Не използвайте тези ръкавици бързо, ако дименсията е Min. 0,5; Max. 4,0 електрични или химически компоненти. Ако ръкавиците имат чужди на работните характеристики за горнотост 1, 2 или Х съгласно EN 407:2004, те не трябва да се използват при контакт с горещи тела.
	EN 388:2016	РАБОТНИ ЗАЩИТИ ОТ МЕХАНИЧНИ РИСКОВЕ
	4. Устойчивост на претърпяване на нок: А; макс. 4; макс. 4 5. Устойчивост на прорязване на нок: А; макс. 5 6. Устойчивост на разкъсване, на нок: А; макс. 4 7. Устойчивост на разкъсване, на нок: А; макс. 4 8. ТЪМ Устойчивост на прорязване на нок: А; макс. 4 9. Устойчивост прегъване: EN 388:2016	Нивата на защита се измерват в областта на дланта, предупреждение! При изпитване с дланта повече от 10 пъти, ръкавиците не трябва да се повредят и не трябва да отразяват работните характеристики на външната си част. (При загуба на своите качества на нок по време на от теста, ръкавиците не трябва да се използват).
	ABCEDEF	
	тестване за устойчивост на прорязване резултатите са дадени за устойчивост на прорязване се приемат за референтна стойности за ефективност.	
	ПОМОЩНИ ЗА КЪПЕЛНИТЕ СЪВЕТИ ЗА ИЗБОР НА ПРАВИЛЕН СЪСЪД ЗА РЕГУЛИРАНЕ (EN 12021) ЗА РЕГУЛИРАНЕ	

ФОРМА И РАЗМЕР: Всички размери съответстват на EN 420:2003+A1:2009 за удобство, големина и подвижност, освен ако

е по-лесно от стандартното с цел осигуряване на по-висок комфорт за специални цели – например за прецизна монтажна работа. Носете само подходящ размер продукта. Продукти, които са твърде хлабави или твърде стегнати, ограничават движението и не осигуряват оптимично ниво на защита.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ: Идеални условия за съхранение: на сухо и тъмно в оригиналната опаковка при температура между $+10^{\circ}\text{C}$ и $+30^{\circ}\text{C}$.

ПРОВЕРКА ПРЕДИ УПОТРЕБА: Ако продуктът е повреден, той не осигурява необходимата защита и трябва да бъде изхвърлен.

СРОК НА ГИДАНСТ: Поради естеството на материалите, използвани при направата на този продукт, срокът му на годност не може да бъде определен, тъй като трябва да се имат предвид множество от фактори, като например разликите в условията на съхранение, начин на използване и т. н.

ПРИКА И ПОДАРИКА: Тези две карти са изготвени със отговорност за подлагане на продукта на механично измиване. Една употреба, тъй като тези неизвестни вещества могат да замърсят продукта по време на употреба и да повлияят на експлоатационните му нива. Целта е при замяна продуктът ви препоръчваме да го изплаквате със студена вода и да го оставяте да изсъхне на стайна температура.

IZJAVLJANJE: S obzirom na namenu ovog proizvoda, postoji mogućnost izloženosti korisnika alergijskim reakcijama. Ne koristite ovaj proizvod ako ste alergični na bilo koju od komponenti ovog proizvoda. Za više informacija posjetite našu web stranicu: www.izjave.hr.

Pažljivo pročitajte ove upute prije upotrebe proizvoda. **IZJAVA O SUKLADNOSTI**
 OBLAŠTENJE POKROVA: Ova izjava minimalne vrijednosti performansi za određenu namenu. www.ejendals.com/conformity

OPAZUJEMO: RIZIK OD POŽARA – U skladu s tim imamo izdati preporuku i sažetak izveštaja o opasnosti. X – nije pouzdan izveštaj, opasnost ili ispitna metoda nije primijenjena za ispitivanje materijal rukavice.

Upozorenje! Ovaj je proizvod izrađen za pružanje zaštite navedene o osobnoj zaštitnoj opremi EU 2016/425, a detaljni podaci o razinama perforiranja su u nastavku. Međutim, uvijek imajte na umu da tim ili jednim dio osobne zaštitne opreme ne može pružiti potpunu zaštitu te da uvijek morate biti na oprezu kad ste izloženi rizicima.

EN 407:2004 RUKAVICE ZA ZAŠTITU OD TOPLOPSKIH RIZIKA (TUPLO I/ILI VATRE)

	A: Ponašanje pri gorenju B: Kontaktna toplina C: Konveksijska toplina D: Radijacijska toplina E: Prskanje manje količine rastaljenog metala	PERFORMANSE A - F Min. 0; Max. 4	Upozorenje! Nemojte upotrebljavati rukavice u blizini pokretnih dijelova ili strojeva s nezaštićenim dijelovima. Ako rukavice imaju razinu performansi 1, 2 ili X u kategoriji ponašanja pri gorenju prema normi EN 407:2004, rukavice ne smiju doći u izravni dodir s plamenom.
---	--	---	--

EN 388:2016

 A. Otpornost na habanje, min. 0; maks. 4
 B. Otpornost na presjecanje, min. 0; maks. 5
 C. Otpornost na trganje, min. 0; maks. 4
 D. Otpornost na probijanje, min. 0; maks. 4
 E. Otpornost na presjecanje TDM, min. A; maks. F
 (EN ISO 13997)
 F. Zaštita od udara, P= prolaz


SMIJE DOĆI U DODIR S HRANOM PREMA UREDBAMA (EU) BR. 10/2011 I BR. 1935/2004.
 Obratite se društvu Ejendals za više informacija.

Ispitivanje pokretljivosti prstiju: Min. 1; maks. 5
MJERE I VELIČINE: Sve su veličine u skladu s normom EN 420:2003+A1:2009 za udobnost, dobru mjeru i pokretljivost, osim ako nije navedeno drukčije na prednjoj stranici. Ako je na prednjoj stranici prikazan simbol za kratki model, u tom je slučaju rukavica kraća od standardne rukavice kako bi bila udobnija za posebne primjene, primjerice za precizne radove sastavljanja. Nosite same proizvode odgovarajućim veličinama. Posavite ih na isti način kao i obične rukavice. Uključite ih u opremljivanje i održavanje u skladu s uputama proizvođača.

POVRATA I PRIJEVOZ: Najbolje pohraniti na suhom i tamnom mjestu u originalnom pakiranju na temperaturi između +10 °C i +30 °C.
PROVJERA PRIJE UPOTREBE: Ako se na proizvodu pojave oštećenja, on NEĆE pružati optimalnu zaštitu i morate ga zbrinuti. Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni proizvod.
VIJEK TRAJANJA: Zbog prirode materijala ovog proizvoda nije moguće odrediti njegov vijek trajanja zato što na njega utječu mnogi

NJEGA I ODRŽAVANJE: Korisnik snosi isključivu odgovornost za obavljanje mehaničkog pranja proizvoda nakon upotrebe. Nepoznate stvari mogu oštećiti proizvod tijekom upotrebe, što može utjecati na razine performansi proizvoda. Za održavanje proizvoda preporučujemo da ga isperete u hladnoj vodi i osušite na sobnoj temperaturi.

ZBROJAVANJE: Prema lokalnim zakonima o zaštiti okoliša.

ALERGENI: Proizvod može sadržavati dijelove koji mogu izazvati alergijske reakcije. Nemojte ga upotrebljavati ako pokazujete znakove preosjetljivosti. Za više informacija obratite se društvu Ejendals.