

FILL ONE 1K ПОЛУПРОДУКТ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ

KU-9901-1



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. НОЯБРЬ 2016.

Описание продукта.

FILL ONE 1K полупродукт без растворителя представляет собой пропеллент в аэрозольном баллоне со специальным колпачком.

Область применения.

FILL ONE 1K полупродукт без растворителя предназначен для заправки готовых эмалей и лаков, разбавленных растворителем по рецептуре пользователя. Заправка эмалей и лаков в баллон осуществляется при помощи установки FILL ONE подготовленным персоналом. Ответственность за качество финишного продукта несет заправщик материала!

Свойства.

Вязкость заправляемой эмали определяется пользователем. Не требуется замычка оборудования после заправки эмали при помощи установки FILL ONE, что позволяет избежать работы с агрессивными органическими растворителями. После заполнения баллона, цвет заполненной эмали виден на колпачке. Вес заправляемой эмали не должен превышать 100 г.

Указания по применению.

Тщательно защитить поверхности, не нуждающиеся в обработке. Наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°C. Перед использованием баллон интенсивно встряхивать в течение 1–2-х минут. Состав наносить на предварительно очищенную, обезжиренную и высушенную поверхность. Количество слоёв, расстояние от баллона до поверхности, время межслойной сушки и время полного высыхания зависят от свойств заправленного в полупродукт лакокрасочного материала. После окончания работы во избежание засорения распылительной головки рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

Срок годности и хранение.

Срок годности 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5°C до +25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40°C до +50°C.

Упаковка.

Аэрозольный баллон 520 мл, 6 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности.

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.

Рекомендуемое количество заправляемого лакокрасочного материала, г, не более	100
Рекомендуемая вязкость лакокрасочного материала, по ВЗ-4, по ГОСТ 9070-75, с	15–30
Состав	диметиловый эфир
Срок годности	5 лет

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



Артикул

KU-9901-1

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.
Служба технической поддержки: info@kudo-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.