



MARCON
производство монтажной пены

www.marconflex.ru
info@m-fl.ru

герметик **Акриловый**



Описание

Эластичный, легко применяемый, однокомпонентный герметик пригодный для уплотнения различных материалов.

Свойства:

- Легко наносится
- Безвреден для окружающей среды
- Не содержит растворителей
- Совместим с большинством типов красок
- Тиксотропность позволяет проводить заделочные работы на вертикальных и потолочных поверхностях

Применение:

Применяется для герметизации трещин в стенах, и уплотнения различных материалов.

Технические характеристики:

Температура использования.....от +5 °С до +40 °С
Термостойкость шва.....от -50 °С до +180 °С
Время образования поверхности пленки.....25 мин.
Время полной вулканизации.....24 часа
Растяжение.....не менее 400 %

Способ применения:

Для очистки рабочих поверхностей от пыли, жировых и прочих загрязнений, рекомендуется использовать очиститель MARCON. Поместите баллон в пистолет и заполните швы герметиком. Необходимо соблюдать, чтобы шов был полностью заполнен.

При затирке образуется интенсивный контакт между герметиком и поверхностью. Затирку шва необходимо производить до образования пленки.

Меры безопасности:

Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу промыть водой с мылом, в глаза – промыть большим количеством воды, в случае приема внутрь – срочно обратиться к врачу.
Беречь от детей.

Срок хранения:

12 месяцев
в ненарушенной упаковке при температуре от -5 °С до +32 °С.

Цвет: белый



Санкт-Петербург: 8 (812) 449-66-45

Новосибирск: 8 (383) 399-14-09

Владивосток: 8 (423) 260-62-61

Москва: 8 (495) 228-72-49