

EVEX КМО Интерьерная**Описание**

Негорючая краска на основе калиевого жидкого стекла

Область применения

Краска предназначена для окрашивания стен и потолков на путях эвакуации в местах скопления людей – кинотеатры, спортивные и развлекательные центры и других помещений, где необходимо обеспечить класс пожарной опасности КМО.

Пригодные основания:

- Бетонные в возрасте более 28 суток, а также другие прочные подготовленные минеральные поверхности.
- Цементные штукатурки и шпатлевки в возрасте более 3 суток.
- Гипсовые штукатурки и шпатлевки, ГКЛ.

Не наносить на ранее окрашенные другими составами основания!

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**Расход на 1 слой**

по гипсовой или цементной шпатлевке – около 180 г/м²

по гипсокартону – около 120 г/м²

по гипсовой или цементной штукатурке – около 190 г/м²

Время высыхания

от пыли 2 часа

возможность перекрашивания – через 24 час

Плотность

Около 1,5 г/см³

Сухой остаток

Около 56%

Разбавитель	Вода
Блеск	Глубоко матовая
Класс пожарной опасности	КМ0
Температура применения	+5°C до +30°C
Межслойная сушка	2 часа
Полное высыхание покрытия	24 часа
Цветовая карта	Ограниченная цветовая карта Holzer Color для силикатных покрытий
Предварительная подготовка	Вновь окрашиваемую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся, не относящуюся к группе НГ краску и зашлифовать поверхность. Краску на известковой основе и меловую побелку необходимо удалить полностью. Для получения лучшего результата и снижения расхода краски основание можно обработать грунтом Holzer Silikatgrund.
Нанесение	Валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой до 10% по объему.
Очистка инструмента	Малярные инструменты очищают водой.
Упаковка	Пластиковые ведра 14 кг, 44 шт. на поддоне
Транспортирование	При температуре выше 0°C в плотно закрытой таре
Хранение	Срок хранения в невскрытой заводской таре 6 месяцев со дня изготовления
ОХРАНА ТРУДА	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями.
УТИЛИЗАЦИЯ	Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовым мусором. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.